

Multifunción XT 10 AMBRO-SOL Spray 150 ml

Referencia: S160
EAN-13: 8034108898865
Marca: AMBRO-SOL



- "XT10 – Spray 10 funciones con la válvula dispensadora
- Amplia funcionalidad: El XT-10 reúne 10 funciones en un solo producto, reduciendo la necesidad de adquirir diferentes productos específicos.
- Resistencia extrema: Su capacidad para operar entre -60°C y 250°C, con picos de hasta 300°C, lo hace ideal para entornos exigentes como talleres y procesos industriales.
- Ahorro de tiempo y esfuerzo: Con un solo producto, el usuario puede realizar tareas de lubricación, desengrase y protección de manera eficiente.
- Mayor durabilidad de equipos: La acción anticorrosiva e hidro-repelente protege los materiales, reduciendo el desgaste y los costos de mantenimiento.

Descripción general

El XT-10 de Ambro-Sol es un lubricante multiusos de alto rendimiento diseñado para cubrir las necesidades de mantenimiento y protección en una amplia variedad de sectores, incluyendo automoción, náutica, construcción, industria, agricultura, y también en el ámbito doméstico.

Este producto combina componentes activos de calidad superior, ofreciendo funciones avanzadas como desbloqueante, lubricante, protector, desengrasante, penetrante, anticorrosivo y resistente a altas temperaturas. Además, su presentación en spray con válvula 360° facilita la aplicación incluso en superficies de difícil acceso. Disponible en diferentes tamaños, el XT-10 es una solución versátil y eficaz que prolonga la vida útil de piezas y engranajes, mientras asegura resultados óptimos en cada aplicación.

Recomendaciones de Uso

Agitar el envase antes de usar para garantizar la mezcla homogénea de los componentes activos.
Aplicar directamente sobre las piezas o mecanismos que requieren lubricación o desbloqueo.
Utilizar en superficies limpias para maximizar la penetración y el efecto protector.
En sectores como náutica o automoción, emplear para proteger componentes contra el agua y la corrosión.
Para eliminar óxido o residuos difíciles, rociar y dejar actuar unos minutos antes de limpiar.

Recomendaciones de Mantenimiento

Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor o exposición directa al sol, para preservar la calidad del producto.
Limpiar la boquilla del spray después de cada uso para evitar obstrucciones.
Mantener el envase bien cerrado cuando no esté en uso para evitar la evaporación o contaminación del contenido.

Características

Tipo	Spray
Capacidad (en ml)	150
Fragancia	Característico de disolvente
Densidad relativa	a 20°C 0,76 ÷ 0,80 g/ml
Punto de inflamabilidad	< 0° C
Presión a 20°C	3/5 bar
Tensión de vapor	0,5 hPa a 20°C
Viscosidad	< 8 mm ² /s a 40°C
Solubilidad	Insoluble en agua

Acabados

Color Ligeramente pajizo

Dimensiones

Largo artículo (cm)	5
Ancho artículo (cm)	5
Alto artículo (cm)	15

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	5,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	15,00
Presentación	Spray

Clasificación

AECOC · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / TRATAMIENTO PARA EL METAL / LUBRICANTES (08091002)

Enlaces

pdf	FICHA TÉCNICA
pdf	FICHA SEGURIDAD