

## Grasa Adherente Filante para Cadenas AMBRO-SOL spray 400ml



8 034108 892405 >

Referencia: G012  
EAN-13: 8034108892405  
Marca: AMBRO-SOL

- Alta adherencia: Su fórmula filante evita el goteo y la dispersión, maximizando la lubricación sin generar desperdicios.
- Resistencia extrema: Soporta temperaturas extremas y condiciones adversas sin perder sus propiedades lubricantes.
- Mayor vida útil de la cadena y componentes: Reduce significativamente la fricción y el desgaste, optimizando el rendimiento de la moto.
- Protección integral: Resiste la acción del agua, el polvo y el barro, manteniendo la cadena en óptimas condiciones.

### Descripción general

La Grasa Adherente Filante para Cadenas Ambro-Sol es un lubricante de alto rendimiento diseñado específicamente para las exigencias del motociclismo de competición, tanto en asfalto como en tierra. Su avanzada formulación proporciona una lubricación excepcional, protegiendo la cadena y los componentes mecánicos del desgaste, la suciedad y la humedad. Gracias a su gran capacidad de adherencia y resistencia a temperaturas extremas (-40°C a +200°C), garantiza un rendimiento óptimo incluso en las condiciones más adversas. Su viscosidad controlada permite una penetración profunda en los eslabones de la cadena, asegurando una lubricación uniforme y prolongada.

### Recomendaciones de Uso

Agitar bien el envase antes de usar para garantizar una aplicación homogénea del producto. Aplicar sobre la cadena limpia y seca, a una distancia de 15-25 cm, para una mejor adherencia. Utilizar la cánula incluida para lubricar áreas de difícil acceso con precisión. Dejar secar unos minutos antes de poner en marcha la moto para evitar salpicaduras. Reaplicar periódicamente, especialmente después de rodar en condiciones húmedas o polvorrientas.

### Recomendaciones de Mantenimiento

Almacenar en un lugar seco y fresco, evitando temperaturas extremas por debajo de 5°C o superiores a 45°C. Cerrar bien el recipiente después de cada uso para preservar la calidad del producto. Mantener fuera del alcance de los niños y lejos de fuentes de calor para evitar riesgos de inflamabilidad.

### Características

Olor	Característico de disolvente
Capacidad (en ml)	400
Densidad relativa	a 20°C 0,71 ÷ 0,75 g/ml
Punto de inflamabilidad	Inf.0° C
Presión a 20°C	4/6 bar
Viscosidad a 100°C	(cSt) 2500-3000
Penetración a 25°C	265-295
Temperatura de aplicación	n -40°C - +200°C (punte)
Solubilidad	insoluble

## Acabados

Color	Marrón oscuro
-------	---------------

## Dimensiones

Largo artículo (cm)	6
Ancho artículo (cm)	6
Alto artículo (cm)	20

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	6,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,00
Producto empaquetado: alto (cm)	20,00
Presentación	Spray

## Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / TRATAMIENTO PARA EL METAL / LUBRICANTES (08091002)
-------	--

## Enlaces

pdf	<a href="#">FICHA TÉCNICA</a>
pdf	<a href="#">FICHA SEGURIDAD</a>