

Grasa de Silicona AMBRO-SOL 400ml



8 034108 890012 >

Referencia: G002
EAN-13: 8034108890012
Marca: AMBRO-SOL

- Lubricación de alta eficiencia: Su fórmula permite una aplicación uniforme que reduce la fricción, el desgaste y mejora el rendimiento de piezas móviles.
- Aislamiento y resistencia extrema: Actúa como barrera contra la humedad y protege contra la corrosión, asegurando la durabilidad de los materiales tratados.
- Ahorro en mantenimiento: Reduce la necesidad de reparaciones y reemplazos frecuentes al proteger y optimizar el funcionamiento de piezas y equipos.
- Aplicación sin esfuerzo: Su presentación en aerosol y la inclusión de una cánula permiten alcanzar incluso las zonas de difícil acceso con precisión y sin ensuciar.

Descripción general

El Spray Grasa de Silicona 400 ml de Ambro-Sol es la solución definitiva para aquellos que buscan un lubricante versátil, eficaz y duradero.

Su fórmula avanzada, basada en metilsiloxano, ofrece una lubricación superior, aislamiento térmico y eléctrico, además de una protección excepcional contra la humedad y la corrosión.

Este spray incoloro e inodoro se adapta a múltiples aplicaciones en talleres mecánicos, mantenimiento industrial, automoción y hasta en el cuidado del hogar.

Gracias a su facilidad de uso y resistencia en un amplio rango de temperaturas (-55°C a +220°C), es ideal para mejorar el rendimiento y prolongar la vida útil de diferentes materiales, desde piezas mecánicas hasta textiles y superficies metálicas.

Recomendaciones de Uso

Agita bien antes de usar para garantizar una distribución homogénea del producto.

Aplica a una distancia de 15-25 cm para una cobertura óptima sin desperdiciar producto.

Utiliza la cánula para detalles precisos en mecanismos pequeños o áreas estrechas.

Evita el contacto con materiales en tensión o sobrecalentados para prevenir riesgos innecesarios.

Realiza pruebas en una pequeña área antes de aplicar en materiales sensibles como textiles o plásticos específicos.

Recomendaciones de Mantenimiento

Almacena en un lugar seco y fresco, evitando temperaturas extremas (inferiores a 5°C y superiores a 45°C).

Cierra correctamente el envase después de cada uso para preservar la calidad y efectividad del producto.

Mantén fuera del alcance de los niños y asegúrate de no exponerlo a llamas o fuentes de calor directo.

Características

Olor	Sin olor
Capacidad (en ml)	400
Densidad relativa	a 20°C 0,65 ÷ 0,69 g/ml
Punto de inflamabilidad	Inf. 0° C
Presión a 20°C	4/6 bar
Consistencia	220 - 250 mm/10
Penetración 25°C	190 ÷ 240
Punto de goteo	+ 200 °C
Temperatura aplicación	- 55°C - + 220°C
Punto de deslizamiento	< - 10°C

Acabados

Color	Transparente
-------	--------------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	6
Ancho artículo (cm)	6
Alto artículo (cm)	20

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	6,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,00
Producto empaquetado: alto (cm)	20,00
Presentación	Spray

Clasificación

AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / TRATAMIENTO PARA EL METAL / LUBRICANTES (08091002)
-------	--

Enlaces

pdf	FICHA TÉCNICA
pdf	FICHA SEGURIDAD