

Desbloqueante Multifunción AMBRO-SOL spray 400ml



8 034108 890203 >

Referencia: S152
EAN-13: 8034108890203
Marca: AMBRO-SOL

- Acción rápida y efectiva: Su fórmula de alta penetración permite liberar piezas atascadas en cuestión de minutos.
- Protección duradera: Forma una barrera protectora contra la humedad y la corrosión, prolongando la vida útil de las piezas tratadas.
- Ahorro de tiempo y esfuerzo: Reduce significativamente el tiempo necesario para aflojar tornillos y tuercas oxidadas, optimizando el trabajo.
- Mayor durabilidad de las herramientas y equipos: Previene el desgaste prematuro causado por la oxidación, manteniendo los componentes en perfecto estado.

Descripción general

El Desbloqueante Multifunción Spray 400 ml es un aliado indispensable en cualquier taller o caja de herramientas. Su fórmula avanzada penetra rápidamente en las uniones más resistentes, disolviendo óxido y corrosión para liberar piezas bloqueadas con facilidad.

Más allá de su capacidad de desbloqueo, también actúa como lubricante y protector contra la humedad, evitando la formación de nuevas capas de óxido.

Su aplicación es sencilla y eficaz, asegurando que herramientas, piezas mecánicas y elementos metálicos se mantengan en óptimas condiciones con un solo uso.

Diseñado para profesionales y entusiastas del bricolaje, este spray se convierte en una solución versátil y confiable para cualquier tarea de mantenimiento.

Recomendaciones de Uso

Agitar bien antes de usar para asegurar la correcta mezcla de los componentes activos.

Aplicar directamente sobre la superficie manteniendo una distancia de aproximadamente 20 cm.

Utilizar la cánula para áreas de difícil acceso, asegurando una aplicación precisa y eficiente.

Dejar actuar unos minutos para permitir que el producto penetre y disuelva el óxido.

Retirar el exceso con un paño limpio si se requiere, para evitar acumulaciones innecesarias de producto.

Recomendaciones de Mantenimiento

Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor y llamas abiertas.

Mantener el envase bien cerrado después de cada uso para evitar la evaporación del contenido.

No perforar ni incinerar el envase incluso después de que esté vacío, para evitar riesgos de seguridad.

Características

Olor	Característico de disolvente
Capacidad (en ml)	400
Densidad relativa	a 20°C 0,68÷ 0,72 g/ml
Punto de inflamabilidad	Inf. 0° C
Presión a 20°C	4/6 bar
Punto de fusión/congelamiento	< -66°C (base líquida)
Punto de ebullición	Acerca de 176°C (base líquida)
Punto inflamabilidad	40 °C (base líquida)
Tensión de vapor	> 5 bar (20°C)
Viscosidad	< 1 cSt - 9 cSt 40°C (base oleosa)
Solubilidad	Insoluble en agua
Temperatura de ejercicio	-50°C / +130 °C c.a.

Acabados

Color	Marrón claro
-------	--------------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	6
Ancho artículo (cm)	6
Alto artículo (cm)	20

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	6,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,00
Producto empaquetado: alto (cm)	20,00
Presentación	Spray

Clasificación

AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / TRATAMIENTO PARA EL METAL / LUBRICANTES (08091002)
-------	--

Enlaces

pdf	FICHA TÉCNICA
pdf	FICHA SEGURIDAD