

Limpia Espuma de Poliuretano AMBRO-SOL Spray 500 ml



8 034108 891491 >

Referencia: P302
EAN-13: 8034108891491
Marca: AMBRO-SOL

- Limpieza instantánea: Elimina rápidamente los residuos de espuma, incluso los más difíciles de alcanzar.
- Versatilidad: Compatible tanto con uso manual como con pistolas dispensadoras, adaptándose a diversas necesidades.
- Mayor eficiencia: Reduce significativamente el tiempo necesario para limpiar herramientas y superficies.
- Protección de herramientas: Ayuda a mantener tus equipos en óptimas condiciones, evitando el deterioro causado por residuos de espuma.

Descripción general

El Spray Limpiador de Espuma de Poliuretano de Ambro-Sol es una solución imprescindible para quienes trabajan con espuma de poliuretano, diseñada para eliminar eficazmente los residuos tanto endurecidos como no endurecidos.

Su fórmula avanzada garantiza una limpieza rápida y sencilla, protegiendo tus herramientas y superficies de los residuos persistentes.

Con especificaciones técnicas de alta calidad, como su densidad relativa de 0,66-0,70 g/ml y un punto de inflamabilidad inferior a 0°C, este producto es una combinación perfecta de seguridad y rendimiento.

Ideal para profesionales y aficionados, el limpiador permite un mantenimiento eficiente, extendiendo la vida útil de tus equipos y reduciendo el tiempo dedicado a la limpieza.

Recomendaciones de uso:

Agita bien el producto antes de usarlo para asegurar una mezcla homogénea de los componentes.

Rocía directamente sobre los residuos frescos de espuma para obtener mejores resultados.

Usa un paño seco para retirar los residuos después de aplicar el limpiador.

Monta el suministrador incluido o una pistola dispensadora para un uso más preciso.

Consulta siempre la ficha de seguridad antes de utilizar el producto.

Recomendaciones de mantenimiento:

Almacénalo en un lugar seco y ventilado, lejos de fuentes de calor o frío extremo.

Mantén el recipiente bien cerrado después de cada uso para conservar la efectividad del producto.

Asegúrate de que el área de almacenamiento está libre de humedad para evitar daños en el envase.

Características

Densidad Relativa a 20°C	0,66 ÷ 0,70 g/ml
Capacidad (en ml)	500
Punto de Inflamabilidad	Inferior a 0°C
Presión a 20°C	4/6 bar
Umbral Olfativo	47,5 mg/m3
Tasa de Evaporación	5,6 (BUAC=1)
Tensión de Vapor	240 hPa (20°C)
Viscosidad	0,32 mPa.s. (20°C)
Peso Molecular	58.09 (base líquida)
Punto de Ebullición Inicial	56°C

Dimensiones

Largo artículo (cm)	6
Ancho artículo (cm)	6
Alto artículo (cm)	23.5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	6,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,00
Producto empaquetado: alto (cm)	23,50
Presentación	Spray

Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / LIMPIEZA / PRODUCTOS DE LIMPIEZA (08090503)
-------	---

Enlaces

pdf	FICHA TÉCNICA
pdf	FICHA SEGURIDAD