

Cola Reposicionable AMBRO-SOL spray 400ml



8 034108 892368 >


Referencia: I257
EAN-13: 8034108892368
Marca: AMBRO-SOL

- Fijación ajustable y sin manchas: Su fórmula especial permite que el adhesivo no penetre en materiales porosos ni manche las superficies, asegurando un acabado limpio.
- Aplicación precisa y rápida: Su sistema en aerosol permite una distribución uniforme del adhesivo sin excesos ni desperdicio de producto.
- Mayor control y flexibilidad en el pegado: La capacidad reposicionable permite realizar ajustes durante las primeras 24 horas, evitando errores irreversibles en trabajos delicados.
- Aplicación limpia y sin residuos visibles: Al no afectar los materiales sobre los que se aplica, garantiza un resultado profesional en cualquier tipo de proyecto.

Descripción general

El spray de cola reposicionable Ambro-Sol es la solución perfecta para quienes buscan un adhesivo versátil, seguro y de alto rendimiento.

Diseñado para proporcionar una fijación temporal y reposicionable, este adhesivo en aerosol es ideal para trabajos en papel, cartón, textiles, acetatos y muchas otras superficies.

Su adhesivo transparente y flexible permite realizar ajustes en las piezas pegadas dentro de un margen de tiempo razonable, lo que lo convierte en un aliado indispensable en proyectos creativos, diseño gráfico, encuadernación y manualidades.

Su fórmula especial mantiene una adhesión efectiva sin penetrar en superficies porosas ni afectar materiales metálicos, garantizando un acabado limpio y sin manchas.

Además, una vez aplicado, el adhesivo permanece permanentemente elástico, lo que le otorga una durabilidad excepcional.

Su rápida evaporación permite un pegado inicial inmediato, aunque la adhesión reposicionable se mantiene activa hasta 24 horas después de la aplicación, lo que da margen para realizar ajustes sin comprometer la calidad del trabajo final.

Recomendaciones de uso

Agitar bien antes de usar para garantizar la correcta mezcla de los componentes del adhesivo.

Limpiar la superficie antes de la aplicación para mejorar la adherencia y asegurar un pegado más efectivo.

Aplicar una capa uniforme a una de las superficies, manteniendo el spray a una distancia de 20-30 cm.

Unir las piezas con ligera presión y hacer los ajustes necesarios dentro del tiempo de reposicionamiento.

Evitar el contacto con materiales sensibles a solventes, ya que podría afectar la textura o apariencia del material.

Recomendaciones de mantenimiento

Almacenar en un lugar seco y fresco, evitando temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 45°C.

Cerrar correctamente el bote después de su uso para evitar evaporaciones y mantener la calidad del adhesivo.

Mantener fuera del alcance de los niños y fuentes de calor para garantizar su seguridad y evitar riesgos innecesarios.

Características

| | |
|--------------------------|--|
| Olor | Característico de disolvente |
| Capacidad (en ml) | 400 |
| Densidad relativa | a 20°C 0,63 ÷ 0,67 g/ml |
| Punto de inflamabilidad | Inf.0° C |
| Presión a 20°C | 4/6 bar |
| Residuo seco | 9% ± 0,50% |
| Viscosidad 25°C (activo) | Brookfield - mPa.s 100 – 500' |
| Solubilidad | Insoluble en agua, soluble in hexano/acetona |
| Espesor | > 30 micron |

Acabados

| | |
|-------|-----------|
| Color | Sin color |
|-------|-----------|

Dimensiones

| | |
|---------------------|----|
| Largo artículo (cm) | 6 |
| Ancho artículo (cm) | 6 |
| Alto artículo (cm) | 20 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 6,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 6,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 20,00 |
| Presentación | Spray |

Clasificación

| | |
|-------|--|
| AECOC | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / ADHESIVOS, COLAS Y PEGAMENTOS / ADHESIVOS ESPECÍFICOS (08090102) |
|-------|--|

Enlaces

| | |
|-----|---------------------------------|
| pdf | FICHA TÉCNICA |
| pdf | FICHA SEGURIDAD |