

Activador de Cianoacrilato AMBRO-SOL spray 200ml



8 034108 892702 >

Referencia: I269
EAN-13: 8034108892702
Marca: AMBRO-SOL

- Aceleración inmediata del curado: Reduce drásticamente el tiempo de secado del adhesivo, permitiendo una unión rápida y precisa.
- Versatilidad de aplicación: Puede usarse tanto antes como después de aplicar el cianoacrilato, adaptándose a diferentes necesidades y superficies.
- Mayor productividad: Al reducir el tiempo de secado, los usuarios pueden completar sus tareas de ensamblaje y reparación en menor tiempo.
- Mejor calidad en las uniones: Gracias a su acción homogénea, evita burbujas o fallos en la adhesión, asegurando resultados profesionales y duraderos.

Descripción general

El Spray Activador de Cianoacrilato Ambro-Sol es un complemento esencial para quienes buscan optimizar la adhesión de cianoacrilatos en diferentes aplicaciones industriales y domésticas.

Su fórmula especial, libre de aminas, acelera el proceso de secado y endurecimiento de los adhesivos, asegurando una unión firme y resistente en pocos segundos.

Gracias a su capacidad de activar el cianoacrilato tanto antes como después de la aplicación del adhesivo, este spray permite un control preciso en la fijación de piezas, evitando retrasos en los procesos de montaje o reparación.

Este producto es ideal para superficies difíciles donde los adhesivos de cianoacrilato suelen requerir un tiempo de secado prolongado.

Además, su composición garantiza una activación homogénea sin comprometer la resistencia final del pegamento. Al mejorar la velocidad de curado, reduce el riesgo de desplazamientos indeseados en las piezas, optimizando la calidad del trabajo.

Su formato en aerosol permite una aplicación uniforme y eficiente, evitando el desperdicio de material y garantizando un rendimiento prolongado.

Recomendaciones de uso

Preparación adecuada: Asegúrate de que las superficies estén limpias, secas y libres de residuos antes de aplicar el activador.

Aplicación controlada: Rocía el activador en una capa fina y uniforme para evitar acumulaciones que puedan alterar la adhesión.

Tiempo de actuación: Deja que el activador repose de 1 a 2 minutos antes de aplicar el adhesivo para obtener mejores resultados.

Evita el contacto prematuro: No permitas que el adhesivo entre en contacto con el activador antes de tiempo para prevenir una activación no controlada.

Prueba previa: Antes de usarlo en grandes superficies, realiza una prueba en una pequeña zona para verificar la compatibilidad con los materiales.

Recomendaciones de mantenimiento

Almacenamiento adecuado: Mantén el envase en un lugar seco y fresco, alejado de fuentes de calor o chispas.

Cierre seguro del aerosol: Despues de cada uso, asegúrate de cerrar correctamente la válvula del aerosol para evitar la evaporación del producto.

Uso en espacios ventilados: Para evitar la inhalación de vapores, utilízalo en áreas bien ventiladas o con sistemas de extracción de aire adecuados.

Características

Olor	Característico de disolvente
Capacidad (en ml)	200
Densidad relativa	a 20°C 0,65 ÷ 0,70 g/ml
Punto de inflamabilidad	0° C
Presión a 20°C	4/6 bar

Acabados

Color	Transparente
-------	--------------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	6
Ancho artículo (cm)	6
Alto artículo (cm)	15

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	6,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,00
Producto empaquetado: alto (cm)	15,00
Presentación	Spray

Clasificación

AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / ADHESIVOS, COLAS Y PEGAMENTOS / CIANOCRILATOS (08090105)
-------	--

Enlaces

pdf	FICHA TÉCNICA
pdf	FICHA SEGURIDAD