

Pintura Acrílica AMBRO-SOL spray 400 ml



Referencia: V4007032
EAN-13: 8034108891095
Marca: AMBRO-SOL

Color: RAL 7032 GRIS GRAVA

- Secado rápido: Libre de polvo en 10 minutos y completamente seco en 22 horas, optimizando tiempos de trabajo.
- Alta resistencia térmica: Soporta temperaturas de -10°C a 100°C, con picos de hasta 120°C, ideal para condiciones exigentes.
- Resultados profesionales: Su fórmula avanzada y su cobertura uniforme garantizan acabados impecables incluso en superficies desafiantes.
- Versatilidad: Compatible con diversos materiales, ofrece soluciones para proyectos de decoración, restauración o personalización.

Descripción general

El Spray de Pintura Acrílica Ambro-Sol de 400 ml es un producto versátil y de alta calidad, ideal para múltiples aplicaciones en superficies de madera, metal, cristal, cerámica, cemento y más.

Diseñado con un esmalte acrílico que proporciona un acabado brillante y duradero, este spray destaca por su facilidad de uso, secado rápido y resistencia a temperaturas extremas.

Con una presión óptima para asegurar una distribución uniforme, es perfecto tanto para proyectos de bricolaje como para aplicaciones profesionales.

Además, incluye una tapa child-proof para mayor seguridad y una muestra de color en el tapón para facilitar la identificación del tono.

Su rendimiento cubre hasta 4 m² por bote, lo que lo convierte en una solución eficiente y económica.

Recomendaciones de uso

Limpia a fondo la superficie para eliminar polvo, grasa o restos de suciedad antes de aplicar la pintura.

Agita el bote durante al menos un minuto para asegurar una mezcla homogénea del producto.

Aplica el spray a una distancia de 20-30 cm para garantizar una capa uniforme y evitar acumulaciones.

Realiza movimientos suaves y constantes, sin detenerte en un solo punto para evitar goteos.

Aplica varias capas ligeras, dejando secar entre una y otra para obtener un acabado perfecto.

Recomendaciones de mantenimiento

Limpia la boquilla después de cada uso para evitar obstrucciones. Puedes hacerlo invirtiendo el bote y pulverizando brevemente.

Almacena el producto en un lugar fresco y seco, evitando la exposición directa al sol o temperaturas extremas.

Revisa periódicamente la fecha de caducidad para asegurar un rendimiento óptimo en cada aplicación.

Características

Color	RAL 7032 GRIS GRAVA
Aspecto	Botella que contiene líquido bajo presión
Capacidad ml	400
Naturaleza química	Barniz acrílico a rápido secado
Fragancia	Característico de disolvente
Densidad relativa	a 20°C 0,72 ÷ 0,76 g/ml
Punto de inflamabilidad	Inf. 0° C
Presión	a 20°C 5,5 ± 0,5 bar
Viscosidad Copa Ford	Desde 10" hasta 13"
Residuo seco en bote	Desde 15% hasta 22%
Granulometría grindometro	Fondo de escala 0 a 2 Micron
Espesor 1 mano	13 Micron sobre
Espesor 3 manos	36 Micron sobre
Temperatura de ejercicio	-10°C / +100°C (Picchi 120° C)
Tiempo de secado:	Seco al tacto 15 minutos Seco en profundidad 22 horas

Acabados

Color	RAL 7032 GRIS GRAVA
Acabado	Brillo

Dimensiones

Largo artículo (cm)	6
Ancho artículo (cm)	6
Alto artículo (cm)	20

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	6,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,00
Producto empaquetado: alto (cm)	20,00
Presentación	Spray

Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / ESMALTES / ACRÍLICOS (08090702)
-------	---

Enlaces

pdf	FICHA TÉCNICA
pdf	FICHA SEGURIDAD