



8 034108 899268 >

Pintura Acrílica AMBRO-SOL spray 600ml

Referencia: V600PAST.6

EAN-13: 8034108899268

Marca: AMBRO-SOL

Color: RAL 9005 NEGRO MATE

- Fórmula de secado rápido – Permite reducir tiempos de espera entre capas y facilita la finalización del trabajo en menos tiempo.
- Alta resistencia térmica y mecánica – Soporta temperaturas extremas y proporciona un acabado duradero y resistente al desgaste.
- Versatilidad en aplicaciones – Se puede usar en distintos materiales como metal, madera, plástico y cerámica, asegurando una cobertura óptima en cada superficie.
- Facilidad de uso y aplicación uniforme – Su envase en aerosol permite un control preciso y una pulverización homogénea, reduciendo el desperdicio de producto.

Descripción general

La Pintura Acrílica 600 ml Ambro-Sol es una solución de alto rendimiento diseñada para proporcionar acabados profesionales en una gran variedad de superficies.

Gracias a su fórmula de secado rápido y su resistencia térmica, esta pintura en aerosol es ideal tanto para uso profesional como para entusiastas del bricolaje y la decoración.

Su presentación en un bote de 600 ml con líquido a presión permite una aplicación uniforme y precisa, asegurando una cobertura excepcional en cada uso.

Este producto se distingue por su capacidad de adaptarse a diversas aplicaciones, ya que permite el uso de diferentes tipos de válvulas para lograr distintos efectos en la pintura.

Además, el diseño del envase cuenta con una tapa de seguridad child-proof, lo que garantiza un almacenamiento seguro, y un pin en el tapón con muestra de color, que facilita la identificación rápida del tono sin necesidad de abrir el bote.

Recomendaciones de Uso

Agitar bien antes de usar – Para asegurar una mezcla homogénea y evitar acumulaciones de pigmento en la boquilla.

Aplicar en capas finas y uniformes – Esto mejora la adherencia y evita el goteo en la superficie.

Mantener una distancia de pulverización de 20-30 cm – De esta manera se logra una distribución equilibrada de la pintura.

Utilizar en áreas bien ventiladas – Para evitar la inhalación de vapores y asegurar un secado más eficiente.

Esperar el tiempo de secado recomendado entre capas – Así se obtiene un acabado liso y sin imperfecciones.

Recomendaciones de Mantenimiento

Limpiar la boquilla después de cada uso – Para evitar obstrucciones y asegurar una pulverización fluida en futuras aplicaciones.

Almacenar el envase en posición vertical y en un lugar fresco y seco – Esto previene fugas y mantiene la calidad del producto.

Evitar la exposición directa al sol y temperaturas extremas – Para conservar la presión del aerosol y mantener la pintura en condiciones óptimas.

Características

Color	RAL 9005 NEGRO MATE
Olor	Característico de disolvente
Capacidad (en ml)	600
Densidad relativa	a 20°C 0,72 ÷ 0,76 g/ml
Punto de inflamabilidad	Inf. 0° C
Presión	a 20°C 5,5 ± 1, bar
Viscosidad Coppa Ford	Desde 10" hasta 13"
Residuo seco en bote	Desde 15% hasta 22%
Granulometría grindometro	Fondo de escala 0 a 2 Micron
Brillo – Gloss	Desde 7 hasta 95 Gloss (glossmetro 60°)
Espesor 1 mano	13 Micron
Temperatura de ejercicio	-10°C / +100°C (Picchi 120° C)
Tiempo de secado t=20°:	Seco al tacto 15 minutos
Tiempo de secado t=20°:	Seco en profundidad 22 horas

Acabados

Color	Negro
Acabado	Mate

Certificaciones

Certificación	Directiva 2004/42/CE: C.O.V. Bajocategoría: Acabados especiales Valor Límite COV: 840 g/Litro Contenido max efectivo:640 g/Litro
---------------	--

Dimensiones

Largo artículo (cm)	6.5
Ancho artículo (cm)	6.5
Alto artículo (cm)	26

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	6,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,50
Producto empaquetado: alto (cm)	26,00
Presentación	Spray

Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / ESMALTES / ACRÍLICOS (08090702)
-------	---

Enlaces

pdf

[FICHA TÉCNICA](#)

pdf

[FICHA SEGURIDAD](#)