

## Pintura Efecto Metales Preciosos AMBRO-SOL spray 400ml



Referencia: V400MET.4  
EAN-13: 8034108891194  
Marca: AMBRO-SOL

Color: PLATA METALIZADO

- Brillo de alto impacto: Proporciona un efecto espejo con acabado metálico que resalta la estética de cualquier objeto tratado.
- Secado rápido y aplicación sencilla: Su fórmula permite obtener resultados profesionales en poco tiempo, evitando la formación de goteos o imperfecciones.
- Versatilidad en la aplicación: Compatible con múltiples superficies, como madera, metal, vidrio y plásticos (con imprimación), permitiendo su uso en una amplia variedad de proyectos.
- Resultados duraderos y de alta calidad: Su excelente adherencia y acabado brillante garantizan una apariencia elegante y profesional en cada aplicación.

### Descripción general

El Spray Pintura Efecto Metales Preciosos de Ambro-Sol es un esmalte metálico en aerosol diseñado para brindar un acabado de alto brillo y efecto espejo en una amplia variedad de superficies.

Su fórmula acrílica de secado rápido proporciona un revestimiento homogéneo y de excelente adherencia, ideal para embellecer objetos decorativos, mobiliario, marcos, hierro forjado, cerámica, medallas, copas, adornos navideños y mucho más.

Gracias a su composición de alta calidad, este spray metálico ofrece una textura fina que permite una aplicación uniforme sin generar grumos o irregularidades.

Su capacidad de adherencia es excepcional en materiales como madera, vidrio, metales y plásticos (previa imprimación), garantizando una apariencia lujosa y sofisticada.

### Recomendaciones de uso

Preparación de la superficie: Antes de aplicar, limpia la superficie a fondo y asegúrate de que esté seca y libre de polvo o grasa.

Agitar bien antes de usar: Agita el bote durante al menos 1 minuto para mezclar los componentes de manera uniforme.

Distancia de aplicación: Mantén el spray a unos 20 cm de la superficie para obtener una distribución homogénea del esmalte.

Capas ligeras y cruzadas: Aplica una primera capa ligera y deja secar unos minutos antes de aplicar capas adicionales en direcciones alternas (horizontal y vertical).

No aplicar barniz ni exponer al exterior: Para mantener el efecto metálico, evita el uso de barnices adicionales y protege el objeto del contacto directo con la intemperie.

### Recomendaciones de mantenimiento

Almacenamiento adecuado: Guarda el aerosol en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor y luz solar directa.

Limpieza de la boquilla después del uso: Invierte el bote y presiona la válvula durante unos segundos para evitar obstrucciones en el difusor.

Evita la manipulación excesiva: Una vez aplicada la pintura, evita tocar o limpiar en exceso la superficie para preservar su acabado metálico y evitar alteraciones en el brillo.

## Características

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Color                     | PLATA METALIZADO               |
| Olor                      | Característico de disolvente   |
| Capacidad (en ml)         | 400                            |
| Densidad relativa a 20°C  | 0,72 ÷ 0,76 g/ml               |
| Punto de inflamabilidad   | Inf. 0° C                      |
| Presión                   | a 20°C 5,5 ± 0,5 bar           |
| Viscosidad Copa Ford      | Desde 10" hasta 13"            |
| Residuo seco en bote      | Desde 28% hasta 38%            |
| Granulometría grindometro | Fondo de escala 0 a 2 Micron   |
| Brillo – Gloss            | Desde 20 hasta 100 Gloss       |
| Espesor 1 mano            | 13 Micron sobre                |
| Temperatura de ejercicio  | -10°C / +150°C (Picchi 200° C) |
| Tiempo de secado:         | Seco al tacto 30 minutos       |
| Tiempo de secado:         | Seco en profundidad 1 hora     |

## Acabados

|       |                  |
|-------|------------------|
| Color | Plata metalizado |
|-------|------------------|

## Dimensiones

|                     |    |
|---------------------|----|
| Largo artículo (cm) | 6  |
| Ancho artículo (cm) | 6  |
| Alto artículo (cm)  | 20 |

## Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 6,00  |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 6,00  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 20,00 |
| Presentación                     | Spray |

## Clasificación

|       |                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AECOC | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / TRATAMIENTO PARA EL METAL / ESMALTES METALES NO FERREOS (08091001) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Enlaces

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| pdf | <a href="#">FICHA TÉCNICA</a>   |
| pdf | <a href="#">FICHA SEGURIDAD</a> |