

## Pintura Efecto Tiza AMBRO-SOL 400 ml



Referencia: V404TF  
EAN-13: 8034108892344  
Marca: AMBRO-SOL

Color: MATE FINAL TRANSPARENTE

- Fácil de aplicar: La boquilla permite un rociado uniforme y controlado para lograr resultados consistentes.
- Acabado de alta calidad: Su ultra mate y textura aterciopelada aportan un toque elegante y profesional a cualquier superficie.
- Versatilidad: Se puede utilizar en múltiples materiales, facilitando la renovación de muebles, objetos decorativos y más.
- Durabilidad: Su resistencia a altas temperaturas y la posibilidad de proteger la pintura con ceras o selladores prolonga la vida útil del acabado.

### Descripción general

El Spray de Pintura Efecto Tiza de Ambro-Sol es una innovadora solución de pintura en aerosol a base de agua, diseñada para brindar un acabado ultra mate con un atractivo estilo vintage o moderno.

Este spray es ideal para proyectos de decoración tanto en interiores como en exteriores, ofreciendo versatilidad al permitir su aplicación en diversas superficies, como madera, metal, plástico, vidrio y cerámica.

Su fórmula acrílica asegura un secado rápido y un excelente poder de cobertura, garantizando resultados profesionales incluso en manos de aficionados.

Para una protección adicional, se recomienda aplicar una capa de cera protectora (V404CP) o un sellador transparente (V404TF), lo que también convierte la superficie en lavable.

El Spray de Pintura Efecto Tiza no solo transforma muebles y objetos decorativos, sino que también los protege contra el desgaste diario.

### Recomendaciones de uso

Lija suavemente la superficie antes de aplicar el spray para mejorar la adherencia.

Limpia a fondo el objeto para eliminar polvo y grasa antes de pintar.

Agita el aerosol vigorosamente durante al menos 2 minutos antes de cada uso.

Aplica la pintura en capas finas y uniformes a una distancia de 20 cm para evitar goteos.

Deja secar las capas durante unos minutos antes de añadir nuevas capas en diferentes direcciones (horizontal y vertical).

### Recomendaciones de mantenimiento

Limpia la boquilla después de cada uso rociando el aerosol con la lata invertida durante 2-3 segundos.

Guarda el spray en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor y luz directa del sol.

Asegúrate de cerrar correctamente la tapa de seguridad para evitar derrames o daños accidentales.

## Características

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Color                      | MATE FINAL TRANSPARENTE                   |
| Tipo                       | Spray                                     |
| Capacidad (en ml)          | 400                                       |
| Naturaleza química         | Pintura acrílica base agua                |
| Olor                       | Ligeramente aromático                     |
| Densidad relativa a 20°C   | 0,76 ÷ 0,80 g/ml                          |
| Punto de inflamabilidad    | Inflamable < 0°C                          |
| Presión a 20°C             | 5,0 ± 0,5 bar                             |
| Viscosidad Coppa Ford      | 4500 – 5500 mPa.s A4 – V20 (base líquida) |
| Residuo seco en bote       | >50%                                      |
| Brillo                     | De 5 a 15 Gloss (glossmetro ángulo 60°)   |
| Espesor 1 mano             | Sobre 13 Micron                           |
| Temperatura de resistencia | +10°C / +100°C (Picchi 120°C)             |
| Seco al tacto              | 90 minutos                                |
| Seco en profundidad        | Pasadas 36 horas                          |

## Acabados

|         |                    |
|---------|--------------------|
| Color   | Final Transparente |
| Acabado | Mate               |

## Dimensiones

|                     |    |
|---------------------|----|
| Largo artículo (cm) | 6  |
| Ancho artículo (cm) | 6  |
| Alto artículo (cm)  | 20 |

## Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 6,00  |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 6,00  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 20,00 |
| Presentación                     | Spray |

## Clasificación

|       |                                                                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AECOC | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / TRATAMIENTO PARA EL METAL / OTROS (TRATAMIENTO PARA EL METAL) (0809100T) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Enlaces

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| pdf | <a href="#">FICHA TÉCNICA</a>   |
| pdf | <a href="#">FICHA SEGURIDAD</a> |