

Pintura Pelable Vinílica AMBRO-SOL spray 400ml



8 034108 891842 >

Referencia: V406TO
EAN-13: 8034108891842
Marca: AMBRO-SOL

Color: TRANSPARENTE MATE

- Protección y resistencia: Además de ser una opción estética, la película actúa como barrera contra arañazos, suciedad y humedad, alargando la vida útil del objeto pintado.
- Fácil aplicación y remoción: Su formato en spray y la posibilidad de retirarla como una película adhesiva facilitan su uso sin necesidad de herramientas especiales.
- Personalización sin riesgos: Ideal para cambiar temporalmente el aspecto de un objeto sin preocuparse por daños permanentes o complicaciones en la remoción.
- Ahorro de tiempo y dinero: En lugar de repintar de manera permanente o sustituir piezas, esta solución permite hacer cambios rápidos sin altos costos.

Descripción general

La pintura pelable vinílica Ambro-Sol es la solución perfecta para quienes buscan una opción temporal y versátil para cambiar el color de distintos objetos sin comprometer su acabado original.

Este innovador aerosol crea una película desprendible, protectora y decorativa que ayuda a resguardar la superficie de factores externos como la suciedad, la humedad, los arañazos y las salpicaduras.

Gracias a su avanzada formulación, esta pintura se adhiere de manera óptima a superficies no porosas como metales, plásticos y vidrio, sin dañarlas ni dejar residuos tras su retirada.

Se recomienda especialmente para la personalización de carrocerías, artículos deportivos, muebles y cualquier otro objeto que requiera una capa temporal de color.

Al tratarse de una pintura removible, permite experimentar con diferentes acabados y colores sin compromiso.

Su aplicación en aerosol facilita una distribución uniforme y suave, asegurando un resultado de alta calidad.

Además, al retirarla, el objeto tratado recupera su apariencia original sin alteraciones.

Recomendaciones de uso

Agita bien el aerosol durante al menos un minuto antes de aplicarlo y repite este proceso ocasionalmente durante su uso para una mezcla homogénea.

Asegúrate de limpiar la superficie antes de aplicar la pintura, eliminando polvo, grasa o humedad para lograr una mejor adherencia.

Aplica al menos 6 capas cruzadas con un intervalo de 10 a 15 minutos entre cada una, permitiendo que la pintura se asiente de manera uniforme.

Mantén una distancia de 20 a 30 cm entre el bote y la superficie a pintar para evitar acumulaciones y lograr un acabado uniforme.

Evita aplicar sobre superficies porosas como madera o piedra, ya que podría dificultarse su remoción posterior.

Recomendaciones de mantenimiento

Evita la limpieza con vapor a alta presión, ya que puede dañar la película. Si es necesario limpiar la superficie, hazlo con agua y jabón suave.

Si detectas áreas dañadas, puedes retocarlas fácilmente aplicando una nueva capa sobre la zona afectada para restaurar la continuidad de la película.

Protege la pintura de la exposición prolongada a los rayos UV, ya que con el tiempo puede degradarse parcialmente. Si esto ocurre, se recomienda aplicar una nueva capa.

Características

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Color | TRANSPARENTE MATE |
| Olor | Característico de disolvente |
| Capacidad (en ml) | 400 |
| Densidad relativa | a 20°C 0,53 ÷ 0,57 g/ml |
| Punto de inflamabilidad | 0° C (aerosol) |
| Presión a 20°C | 4/6 bar |
| Viscosidad a 20°C | (ASTM D 445) 31 cPs |
| Punto de inflamabilidad | (ASTM D 92) +184°C (restante seco) |
| Solubilidad | Insoluble en agua |
| Punto de deslizamiento | (ASTM D 97) -9°C |
| Coeficiente de reparto: | > 3,5 |

Acabados

| | |
|---------|--------------|
| Color | Transparente |
| Acabado | Mate |

Dimensiones

| | |
|---------------------|----|
| Largo artículo (cm) | 6 |
| Ancho artículo (cm) | 6 |
| Alto artículo (cm) | 20 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 6,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 6,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 20,00 |
| Presentación | Spray |

Clasificación

| | |
|-------|--|
| AECOC | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / TRATAMIENTO PARA EL METAL / ESMALTES METALES NO FERREOS (08091001) |
|-------|--|

Enlaces

| | |
|-----|---------------------------------|
| pdf | FICHA TÉCNICA |
| pdf | FICHA SEGURIDAD |