



## Rotulador AMBRO-SOL A10 10 ml

Referencia: PENMARRONE

EAN-13:

Marca: AMBRO-SOL

Color: MARRON

- Versatilidad de uso: Compatible con múltiples superficies, desde metales y plásticos hasta vidrio y cerámica, garantizando resultados consistentes.
- Punta reversible: Ofrece flexibilidad con opciones de punta redonda de 2 mm o tipo espátula de 4 mm, ideal para diferentes aplicaciones industriales.
- Ahorro de tiempo: Gracias a su secado rápido al tacto en tan solo 1 minuto, el usuario puede trabajar con eficiencia sin interrupciones.
- Durabilidad en condiciones extremas: Funciona perfectamente en un rango de temperaturas de -45°C a +65°C, adaptándose a entornos desafiantes.

### Descripción general

El Rotulador Secado Rápido Ambro-Sol A10, es la solución definitiva para los desafíos de marcado industrial.

Este rotulador permanente destaca por su tinta de secado rápido, formulada para adherirse a una amplia variedad de superficies como metales, plásticos, vidrio, caucho y cerámica.

Su punta reversible permite elegir entre un trazo fino y preciso o una línea más gruesa, adaptándose a las necesidades específicas del usuario.

Con una pintura opaca que garantiza una visibilidad óptima incluso en superficies oscuras, este rotulador asegura una excelente legibilidad.

Además, el diseño duradero y su cumplimiento con el estándar ASTM D 4236 lo convierten en una herramienta no nociva para el trabajo diario.

### Recomendaciones de uso

Agita bien el rotulador antes de cada uso para garantizar una tinta homogénea.

Presiona suavemente la punta sobre una superficie porosa o no porosa hasta que la tinta comience a fluir.

Realiza trazos uniformes para maximizar la visibilidad del marcado.

Utiliza la punta redonda para líneas finas y precisas, y la espátula para áreas más amplias.

Guarda el rotulador en posición horizontal cuando no esté en uso para prolongar la vida útil de la tinta.

### Recomendaciones de mantenimiento

Limpia la punta con un paño seco después de cada uso para evitar obstrucciones.

Almacena el rotulador en un lugar fresco y seco, lejos de la luz directa del sol.

Reemplaza la punta reversible si muestra signos de desgaste para mantener un rendimiento óptimo.

### Características

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Color                    | MARRON   |
| Fragancia                | Característica del disolvente                            |
| Capacidad (en ml)        | 10   |
| Densidad relativa a 20°C | 0,92 ÷ 0,96 g/ml   |
| Punto de ebullición      | > 96°C aproximadamente                                   |
| Punto de inflamabilidad  | > 23°C aproximadamente                                   |
| Punta                    | Reversible, redonda o espátula                           |
| Diámetro de la punta     | 2 mm / Espátula: 4 mm                                    |
| Rango de temperatura     | -45°C / +65°C  |
| Norma                    | Producto no nocivo según ASTM D 4236 (Greenlabel®)       |
| Tiempo de secado         | Seco al tacto en 1 minuto, seco en profundidad en 1 hora |

## Acabados

Color **MEDIA MARRÓN**

## Dimensiones

|                     |      |
|---------------------|------|
| Largo artículo (cm) | 1.2  |
| Ancho artículo (cm) | 1.2  |
| Alto artículo (cm)  | 14.5 |

## Datos packaging

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unidad de contenido              | Pieza     |
| Cantidad de contenido            | 1.00      |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 1,20      |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 1,20      |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 14,50     |
| Presentación                     | Rotulador |

## Clasificación

AECOC · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / HERRAMIENTAS MEDICIÓN (08040513)

## Enlaces

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| pdf | <a href="#">FICHA TÉCNICA</a>   |
| pdf | <a href="#">FICHA SEGURIDAD</a> |