

## Antiproyecciones Base Agua AMBRO-SOL spray 400 ml



8 034108 890487 >

Referencia: W503  
EAN-13: 8034108890487  
Marca: AMBRO-SOL

- Fórmula avanzada a base de agua: Sin compuestos siliconados, protege sin comprometer la calidad de la soldadura.
- Versatilidad en aplicaciones: Compatible con diferentes métodos de soldadura, como autógena, eléctrica y con gases inertes.
- Reducción de tiempo de limpieza: Evita que las salpicaduras se adhieran, minimizando el esfuerzo necesario para limpiar las superficies y herramientas.
- Mayor durabilidad del equipo: Protege las herramientas de corrosión y gripado, prolongando su vida útil.

### Descripción general

El Spray Antiproyecciones para Soldadura Base Agua 400 ml de Ambro-Sol es una solución innovadora diseñada para proteger superficies y herramientas durante trabajos de soldadura.

Formulado a base de polímeros sintéticos emulsionantes en agua, este spray crea una barrera efectiva que evita el gripado de salpicaduras y protege contra la corrosión causada por agentes químicos.

Su aplicación es ideal para procesos de soldadura autógena, eléctrica y con gases inertes, asegurando resultados limpios y profesionales.

Además, es una opción segura y sostenible, ya que no contiene compuestos siliconados ni otras sustancias nocivas, lo que lo convierte en una herramienta esencial para cualquier profesional de la soldadura que valore la eficiencia y la seguridad.

### Recomendaciones de uso:

Agita bien el bote antes de usar para asegurar una mezcla homogénea del producto.

Asegúrate de limpiar bien la antorcha y las superficies antes de la aplicación.

Rocía el spray manteniendo una distancia de 20-30 cm y en posición vertical.

No apliques directamente sobre las áreas que se van a soldar.

Evita usar una cantidad excesiva del producto para obtener resultados óptimos y evitar residuos innecesarios.

### Recomendaciones de mantenimiento:

Almacena el producto en un lugar seco, evitando temperaturas extremas (por debajo de 5°C o superiores a 45°C).

Cierra bien el spray después de cada uso para preservar su efectividad y evitar fugas. Mantén el spray fuera del alcance de los niños y lejos de fuentes de calor o llamas.

## Características

Fragancia	Característico de disolvente
Capacidad (en ml)	400
Densidad relativa a 20°C	0,82 ÷ 0,86 g/ml
Punto de inflamabilidad	Inf. 0°C
Presión a 20°C	5 bar
Prueba vela erogación sobre llama del espray	Resultado – llama apagada
pH	Ca. 7 (50 g/l, 23°C)
Punto de inflamabilidad base líquida	> 100°C
Temperatura de encendido:	> 200°C (base líquida)
Viscosidad cinemática	55-65 mm <sup>2</sup> /s (20°C) (base líquida)
Solubilidad	Hidrosoluble

## Dimensiones

Largo artículo (cm)	6
Ancho artículo (cm)	6
Alto artículo (cm)	20

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	6,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,00
Producto empaquetado: alto (cm)	20,00
Presentación	Spray

## Clasificación

AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / TRATAMIENTO PARA EL METAL / PROTECTORES SOLDADURA (08091003)
-------	--

## Enlaces

pdf	<a href="#">FICHA TÉCNICA</a>
pdf	<a href="#">FICHA SEGURIDAD</a>