

## DH28PMY2 Martillo combinado



Referencia: DH28PMY2  
EAN-13: 4966376327768  
Marca: HIKOKI

- Doble aislamiento
- Embrague de deslizamiento
- Reversible
- SD
- Uvp

4  966376 327768 >

### Descripción general

#### Descripción:

Martillo Combinado con motor 230V AC

Más compacto y ligero gracias a su diseño renovado

Compatible con brocas, punteros y cinceles SDS-plus.

3 modos de uso: Perforación, perforación con percusión y sólo percusión.

La mayor velocidad de taladrado en los martillos de su clase

Incluye accesorio portabrocas para brocas cilíndricas, con sistema rápido de montaje y cambio.

Empuñadura de doble capa y disminución de las vibraciones para un óptimo confort de trabajo.

UVP, sistema de protección de la vibración para el usuario.

Mayor durabilidad del martillo gracias a su renovado y reforzado sistema de sujeción de la broca

Mayor durabilidad del motor gracias a una nueva estructura de laberinto en el circuito de admisión de aire, que impide la entrada de polvo y pequeñas partículas.

Alta eficiencia de la función de picado gracias al sistema interno de equilibrado de presión neumática.

Con embrague de seguridad.

Uso continuo en trabajos duros.

#### Destacable:

Doble aislamiento

Embrague de deslizamiento

Reversible

SD

Uvp

Velocidad variable

## Características

Peso	3 Kg
Revoluciones	0-1.100 rpm
Largo	393 mm
Potencia	850 W
Capacidad Madera	32 mm
Impactos	0-4.300 imp
Capacidad de acero	13 mm
Capacidad corona	50 mm
Capacidad Hormigón	28 mm
Fuerza de Impacto	3 J
Inserción	SDS Plus
Accesorios suministrados	Portabrocas adicional para broca cilíndrica. Empuñadura auxiliar. Tope de profundidad. Maletín

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,00
--------------------	------

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	5,70
Producto empaquetado: largo (cm)	44,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	33,50
Producto empaquetado: alto (cm)	10,00