

## DH30PC2 Martillo combinado



Referencia: DH30PC2  
EAN-13: 4966376284498  
Marca: HIKOKI

- Doble aislamiento
- Embrague de deslizamiento
- SD
- Velocidad variable



### Descripción general

#### Descripción:

3 modos de uso: Perforar, perforar con percusión y ligeros trabajos de demolición. Líder en su clase en rapidez de perforación y capacidad de demolición. Con embrague de seguridad. Uso continuo en trabajos duros.

#### Destacable:

Doble aislamiento  
Embrague de deslizamiento  
SD  
Velocidad variable

### Características

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Peso                     | 4.3 Kg  |
| Revoluciones             | 0-850 rpm   |
| Largo                    | 535 mm  |
| Potencia                 | 850 W   |
| Capacidad Madera         | 32 mm   |
| Impactos                 | 0-3.700 imp   |
| Capacidad de acero       | 13 mm   |
| Capacidad corona         | 90 mm   |
| Capacidad Hormigón       | 30 mm   |
| Fuerza de Impacto        | 3.2 J   |
| Inserción                | SDS Plus  |
| Accesorios suministrados | 1 Empuñadura auxiliar. 1 Tope de profundidad. 1 Maletín |

### Dimensiones

|                    |      |
|--------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 4,30 |
|--------------------|------|

### Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1     |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 8,20  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 53,50 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 38,50 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 13,00 |

### Estado del producto

|        |                  |
|--------|------------------|
| Estado | obsoleto         |
| Fecha  | desde 01/01/2025 |