

DH45ME Martillo combinado



Referencia: DH45ME
 EAN-13: 4966376284900
 Marca: HIKOKI

- Doble aislamiento
- Ahb
- Brushless
- Control electrónico
- Empuñadura ant

4  966376 284900 >

Descripción general

Descripción:

2 modos de uso: Perforar con percusión y sólo percusión. Equipado con un circuito electrónico que puede ajustar la velocidad de impacto de acuerdo a las aplicaciones con un selector de velocidad de rotación en cuatro etapas. Rendimiento estable incluso con una caída de voltaje. Puede usarse con generador. Vario Lock con 12 posiciones de cincel. Con embrague de seguridad. Uso continuo en trabajos duros.

Destacable:

Doble aislamiento
 Ahb
 Brushless
 Control electrónico
 Empuñadura ant
 Lvh
 SD
 Velocidad variable

Características

| | |
|--------------------------|--|
| Peso | 9 Kg |
| Revoluciones | 120-310 rpm |
| Largo | 535 mm |
| Potencia | 1.500 W |
| Impactos | 1.200-2.950 imp |
| Capacidad corona | 125 mm |
| Capacidad Hormigón | 45 mm |
| Fuerza de Impacto | 13.4 J |
| Inserción | SDS Max |
| Accesorios suministrados | Empuñadura auxiliar. Tope de profundidad. Tubo de grasa. Maletín |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 13,80 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 61,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 42,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 15,00 |