

DH52MEY Martillo combinado



Referencia: DH52MEY
 EAN-13: 4966376285327
 Marca: HIKOKI

- Doble aislamiento
- Ahb
- Brushless
- Control electrónico
- Embrague de deslizamiento

4  966376 285327 >

Descripción general

Descripción:

2 modos de uso: Perforar con percusión y sólo percusión. Equipado con un circuito electrónico que puede ajustar la velocidad de impacto de acuerdo a las aplicaciones con un selector de velocidad de rotación en cuatro etapas. Rendimiento estable incluso con una caída de voltaje. Puede usarse con generador. Vario Lock con 12 posiciones de cincel. Con embrague de seguridad. Uso continuo en trabajos duros.

Destacable:

Doble aislamiento
 Ahb
 Brushless
 Control electrónico
 Embrague de deslizamiento
 Empuñadura ant
 Lvh
 SD
 Uvp
 Velocidad variable

Características

| | |
|--------------------------|--|
| Peso | 11.5 Kg |
| Revoluciones | 110-280 rpm |
| Largo | 585 mm |
| Potencia | 1.500 W |
| Impactos | 1.000-2.400 imp |
| Capacidad corona | 160 mm |
| Capacidad Hormigón | 52 mm |
| Fuerza de Impacto | 22 J |
| Inserción | SDS Max |
| Accesorios suministrados | Empuñadura auxiliar. Maletín. Tope de profundidad. Tubo de grasa |

Dimensiones

| | |
|--------------------|-------|
| Peso artículo (kg) | 11,50 |
|--------------------|-------|

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 16,20 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 61,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 42,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 15,00 |