

SKIL 3070 AA Taladro percutor a batería «Brushless»



8 719643 001030 >

Referencia: CD1E3070AA

EAN-13: 8719643001030

Marca: SKIL

- Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
- La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
- Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y maximizar el rendimiento de la batería
- Motor sin escobillas que ofrece más potencia, más eficiencia y mayor vida útil
- 3 funciones: atornillado, taladrado y taladrado con percutor

Descripción general

DESCRIPCIÓN:

Taladro percutor a batería de ión-litio sin escobillas con dos velocidades

El SKIL 3070 «20V Max» (18 V) es un taladro percutor a batería sin escobillas con función percutor. Esta herramienta es idónea para taladrar madera, metal e incluso mampostería, y para las tareas de atornillado más exigentes. Su motor sin escobillas garantiza más potencia, más eficiencia y mayor vida útil. Los 17 ajustes del par de apriete garantizan resultados de atornillado preciso. Gracias al selector de función podrá cambiar fácilmente entre atornillado, taladrado y taladrado con percutor. Tiene dos velocidades que se pueden utilizar tanto para taladrar con rapidez como para atornillar y taladrar trabajos extremos. Esta herramienta tiene un portabrocas metálico de cierre rápido automático con bloqueo de 13 mm que impide que la broca se deslice. El bloqueo del eje automático permite cambiar los accesorios de forma fácil. En resumen, esta versátil herramienta le ofrece verdaderamente todo lo que necesita: batería con tecnología fiable de ión-litio, velocidad variable para un control total y luz LED que garantiza una buena visibilidad del trabajo. El indicador de nivel de la batería patentado muestra de forma práctica el nivel de carga restante en la batería. El SKIL 3070 AA se suministra con una batería «20V Max» (18 V) 2,5 Ah «Keep Cool», un cargador rápido, una punta doble de destornillador y un clip de cinturón.

EL sistema flexible de batería con tecnología «Keep Cool™» y «ActivCell™»

Esta herramienta forma parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías. Con los paquetes de baterías «20V Max» (18 V) de ión-litio tiene garantizada una flexibilidad óptima. Los paquetes de baterías están diseñados para ofrecer rendimiento y ajustarse a todas las herramientas «Energy Platform», con una sola batería puede dar alimentación a todos. Las herramientas «Energy Platform» están disponibles con y sin baterías para ofrecerle la flexibilidad de añadir más herramientas a su conjunto sin necesidad de adquirir también nuevas baterías y cargadores. Esta batería también contiene la tecnología «Keep Cool™» y «ActivCell™». «Keep Cool™» permite enfriar las celdas de la batería para impedir que se sobrecalienten; esto aumenta su autonomía hasta un 25 % y duplica su vida útil. La «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y maximizar el rendimiento de la batería.

CARACTERÍSTICAS:

Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías

La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil

Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y maximizar el rendimiento de la batería

Motor sin escobillas que ofrece más potencia, más eficiencia y mayor vida útil

3 funciones: atornillado, taladrado y taladrado con percutor

Función de taladro percutor para trabajos de taladrado en mampostería
Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm con bloqueo
Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida
17 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso, 1 ajuste adicional para taladrado normal y 1 para taladrado con percutor
Selector de función para cambiar fácilmente entre atornillado, taladrado y taladrado con percutor
Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento
Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una iluminación insuficiente
Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
Indicador de nivel de la batería patentado que muestra de forma práctica el nivel de carga restante en la batería
Diseño ergonómico y empuñadura suave para un control y confort óptimos
Clip de cinturón para un transporte fácil

DATOS TÉCNICOS:

Tensión: 18 V
Tensión: 20 'V Max'
Capacidad de la batería: 2,5 Ah
Celdas de la batería: Ión-Litio
Número de baterías: 1
Velocidad en vacío: 0-480/0-1800 r.p.m.
Par máx. en uniones duras: 60 Nm
Sin escobillas
Tipo de portabrocas: Metálico de cierre rápido automático
Capacidad del portabrocas: 13 mm
Dos velocidades mecánicas
Luz LED
Capacidad de taladrado en mampostería: 13 mm
Capacidad de taladrado en madera: 50 mm
Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
Capacidad de atornillado: 10 mm
Ajustes del embrague: 17 + 1 + 1
N.º impactos máximo: 0-7200/0-27000 /min
Tiempo de carga: 1,25 Hrs
Peso neto (incl. batería): 1,5 kg
Peso neto (batería no incl.): 1,1 kg
Tensión/frecuencia (cargador): 220-240 V / 50-60 Hz
Corriente de carga: 2,4 A

EL PAQUETE CONTIENE:

Taladro percutor a batería sin escobillas SKIL 3070
Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah «Keep Cool™» (1 unidad)
Cargador (3122 AA)
Punta doble de destornillador
Clip de cinturón
Manual de instrucciones

Características

Tensión	18 V
Tensión	20 'V Max'
Capacidad de la batería	2,5 Ah
Celdas de la batería	ión-Litio
Número de baterías	1
Velocidad en vacío	0-480/0-1800 r.p.m.
Par máx. en uniones duras	60 Nm
Tipo de portabrocas	Metálico de cierre rápido automático
Capacidad del portabrocas	13 mm
Capacidad de taladrado en mampostería	13 mm
Capacidad de taladrado en madera	50 mm

Certificaciones

Garantía	3
Certificación	Clase C 2 clavijas UE CEE 7/16 (Plano)

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,50
Largo artículo (cm)	19.2
Ancho artículo (cm)	7.3
Alto artículo (cm)	19.4

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	2,80
Producto empaquetado: largo (cm)	37,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	13,60
Producto empaquetado: alto (cm)	23,50
Presentación	Cartón

Enlaces

video	Vídeo Producto
-------	--------------------------------