

SKIL 2710 GA Atornillador a batería



Referencia: SD1E2710GA
 EAN-13: 8719643000866
 Marca: SKIL

- Atornillador a batería de Ión-Litio con cargador micro USB para una amplia variedad de opciones de carga
- Ajuste de pivote para trabajar en lugares de difícil acceso
- Diseño compacto y ergonómico
- Empuñadura suave para un manejo cómodo y un control óptimo
- El indicador del nivel de la batería muestra un aviso cuando queda poca carga

Descripción general

DESCRIPCIÓN:

Atornillador a batería de ión-litio con ajuste de pivote y cargador micro USB

El atornillador a batería «4V Max» (3,6 V) SKIL 2710 es la herramienta idónea para trabajar en espacios estrechos y de difícil acceso debido a su diseño compacto con ajuste de pivote «Twist». Solo tiene que girar la empuñadura para cambiar entre el agarre de pistola y el agarre recto, y así adaptar el ajuste a cada tarea. Siempre está listo para su uso gracias a la fiable tecnología de Ión-Litio. Además, el cargador micro USB se puede conectar a otras interfaces USB. La luz LED garantiza una buena visibilidad de la tarea. El indicador de nivel de la batería muestra un aviso cuando la carga restante es baja para que pueda recargarla siempre a tiempo. El bloqueo del eje permite utilizar la fuerza manual adicional que puede ser necesaria, por ejemplo, para finalizar el apriete o para empezar a aflojar tornillos y pernos. Además, esta herramienta cuenta con un práctico interruptor de doble sentido para cambiar con facilidad el sentido de trabajo. Y puede almacenar dos puntas de atornillar adicionales en la herramienta para tener más puntas a mano. El SKIL 2710 GA se suministra en un maletín de transporte compacto con un cargador micro USB y un juego de 35 accesorios para atornillar y pretaladrar.

CARACTERÍSTICAS:

Atornillador a batería de Ión-Litio con cargador micro USB para una amplia variedad de opciones de carga
 Ajuste de pivote para trabajar en lugares de difícil acceso
 Diseño compacto y ergonómico
 Empuñadura suave para un manejo cómodo y un control óptimo
 El indicador del nivel de la batería muestra un aviso cuando queda poca carga
 Bloqueo automático del eje para trabajos de atornillado y desatornillado manual
 Interruptor de avance/retroceso para un cambio fácil del sentido de trabajo de la herramienta
 Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una iluminación insuficiente
 Dos puntas de atornillador adicionales siempre a mano gracias al almacenamiento de puntas en la herramienta
 Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
 El sistema electrónico protege frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga profunda

DATOS TÉCNICOS:

Tensión: 3,6 V
 Tensión: 4 'V Max'
 Capacidad de la batería: 1,5 Ah
 Velocidad en vacío: 220 r.p.m.

Par máx. en uniones duras: 7 Nm
 Tipo de portabrocas: Hexagonal
 Acoplamiento hexagonal: 6,35 mm
 Capacidad de atornillado: 5 mm
 Tiempo de carga: 3 Hrs
 Luz LED
 Peso: 0,4 kg
 Tensión/frecuencia (cargador): 100-240 V / 50-60 Hz
 Corriente de carga: 0,5 A

EL PAQUETE CONTIENE:

Atornillador a batería SKIL 2710
 Caja compacta de transporte
 13 puntas de atornillador (S4,5,5,5,6,5 y PH1,3xPH2,PH3 y PZ1,3xPZ2,PZ3)
 13 puntas de atornillador (H3,4,5,6,7 y T10,15,20,25,27,30,40,45)
 2 brocas hexagonales recubiertas de titanio para taladrado previo (2 y 3 mm)
 5 llaves de tubo (6, 8, 10, 11 y 13 mm)
 Alargador
 Cargador micro USB
 Portabrocas magnético
 Manual de instrucciones

Características

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Tensión | 3,6 V |
| Tensión | 4 'V Max' |
| Capacidad de la batería | 1,5 Ah |
| Velocidad en vacío | 220 r.p.m. |
| Par máx. en uniones duras | 7 Nm |
| Tipo de portabrocas | Hexagonal |
| Acoplamiento hexagonal | 6,35 mm |
| Capacidad de atornillado | 5 mm |
| Tiempo de carga | 3 Hrs |
| Peso | 0,4 kg |
| Tensión/frecuencia (cargador) | 100-240 V / 50-60 Hz |
| Corriente de carga | 0,5 A |

Certificaciones

| | |
|---------------|--|
| Garantía | 3 |
| Certificación | Clase C 2 clavijas UE CEE 7/16 (Plano) |

Dimensiones

| | |
|---------------------|------|
| Largo artículo (cm) | 16.6 |
| Ancho artículo (cm) | 4.5 |
| Alto artículo (cm) | 12.3 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|---------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 1,50 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 28,50 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 18,50 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 7,50 |
| Presentación | Maletín |