

SKIL 1024 AA Taladro percutor

Referencia: F0151024AA

EAN-13: 8710364057405

Marca: SKIL

Imagen no disponible

- Potente motor de 900 W para las aplicaciones más exigentes
- Dos velocidades mecánicas: velocidad alta para trabajos de taladrado rápido y velocidad baja para trabajos de taladrado y atornillado exigentes
- Portabrocas de cierre rápido de 13 mm con bloqueo
- Elevada frecuencia de impactos por minuto para trabajos de taladrado en mampostería rápidos y sin esfuerzo
- Tope de profundidad para trabajos corrientes de taladrado y atornillado



Descripción general

DESCRIPCIÓN:

Taladro percutor de dos velocidades con portabrocas de cierre rápido de 13 mm

El taladro percutor SKIL 1024 de 900 W y dos velocidades tiene un portabrocas de cierre rápido de 13 mm con bloqueo que evita que el taladro se deslice durante el trabajo. La función de martillo permite taladrar sin esfuerzo en mampostería y, al desactivar el mecanismo de martillo, también puede utilizar el SKIL 1024 para trabajos normales de taladrado y atornillado. Este sistema de velocidad variable con preselección de velocidad le proporciona versatilidad y control del trabajo para obtener los mejores resultados. Para su comodidad, puede bloquear el gatillo a fin de taladrar o atornillar de manera continua. Puede utilizar la empuñadura lateral para un control cómodo con ambas manos durante el trabajo. El tope de profundidad le permite ajustar fácilmente la profundidad de taladrado en agujeros ciegos. El SKIL 1024 se suministra íntegramente en un robusto maletín con 8 brocas para mampostería y 8 brocas para madera.

CARACTERÍSTICAS:

Potente motor de 900 W para las aplicaciones más exigentes

Dos velocidades mecánicas: velocidad alta para trabajos de taladrado rápido y velocidad baja para trabajos de taladrado y atornillado exigentes

Portabrocas de cierre rápido de 13 mm con bloqueo

Elevada frecuencia de impactos por minuto para trabajos de taladrado en mampostería rápidos y sin esfuerzo

Tope de profundidad para trabajos corrientes de taladrado y atornillado

Empuñadura suave para un manejo cómodo y un control óptimo

Función reversible para atornillar

Interruptor de velocidad variable con botón de bloqueo para un trabajo continuo

Ruedecilla de preselección de velocidad para configurar la velocidad correcta para cada trabajo

Empuñadura adicional de ajuste continuo para un control seguro con ambas manos

Tope de profundidad de fácil ajuste para preseleccionar la profundidad de taladrado de agujeros ciegos

DATOS TÉCNICOS:

Potencia: 900 W

Tipo de portabrocas: De cierre rápido semiautomático

Capacidad del portabrocas: 13 mm

Capacidad de taladrado en acero: 13 mm

Capacidad de taladrado en mampostería: 20 mm

Capacidad de taladrado en madera: 40 mm

Velocidad en vacío: 0-1100/0-2800 r.p.m.
 N.º impactos máximo: 0-17600/0-44800 /min
 Peso: 2,5 kg

EL PAQUETE CONTIENE:

Empuñadura lateral
 Tope de profundidad
 Caja compacta de transporte
 Juego de brocas y puntas para madera; 8 unidades (\varnothing 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 mm)
 Juego de brocas y puntas para piedra; 8 unidades (\varnothing 4, 5, 6, 6, 8, 8, 10, 12 mm)

Características

Potencia	900 W
Tipo de portabrocas	De cierre rápido semiautomático
Capacidad del portabrocas	13 mm
Capacidad de taladrado en acero	13 mm
Capacidad de taladrado en mampostería	20 mm
Capacidad de taladrado en madera	40 mm
Velocidad en vacío	0-1100/0-2800 r.p.m.
N.º impactos máximo	0-17600/0-44800 /min
Peso	2,5 kg

Certificaciones

Certificación	Clase C 2 clavijas UE CEE 7/17 (Redondo)
---------------	--

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	4,20
Producto empaquetado: largo (cm)	40,10
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,50
Producto empaquetado: alto (cm)	30,00
Presentación	Maletín

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 31/12/2020