



8 710364 062065 >

## SKIL 6220 AA Taladro/atornillador con cable

Referencia: F0156220AA

EAN-13: 8710364062065

Marca: SKIL

- Taladro/atornillador con cable: potencia sin interrupción, sin batería, sin tiempo de carga
- Diseño compacto y ligero con cable de 6 metros para un confort de trabajo óptimo
- Más respetuoso con el medio ambiente en comparación con los productos con batería
- 20 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso y 1 ajuste extra para taladrar a plena potencia
- Velocidad variable para un arranque suave y un control total en todo momento

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN:

##### Taladro/atornillador con cable y ligero, para una potencia sin interrupciones

El taladro/atornillador con cable SKIL 6220 es una herramienta compacta y ligera que ofrece potencia sin interrupciones. Se conecta a la red eléctrica, por lo que siempre está listo para funcionar. Posee un largo cable de 6 metros que ofrece libertad de movimiento extra y un portabrocas de cierre rápido semiautomático de 10 mm para un cambio rápido y fácil de accesorios. El ajuste de embrague 20+1 VariTorque proporciona un atornillado preciso con sus 20 opciones y el ajuste adicional para trabajos de taladrado. La velocidad variable proporciona versatilidad y control del trabajo.

##### Libertad de movimiento adicional

El cable de 6 metros proporciona libertad de movimiento adicional. Con este ligero taladro/atornillador con cable tendrá potencia sin interrupciones. Nunca tendrá que preocuparse por la energía que le queda.

##### Cambio rápido y fácil de accesorios

El taladro/atornillador con cable está provisto de un portabrocas de cierre rápido semiautomático de 10 mm para un cambio rápido y fácil de accesorios. El portabrocas de cierre rápido semiautomático está provisto de dos mangos, uno de las cuales se mantiene sujeto mientras se gira el otro para apretar o aflojar el portabrocas. El ajuste de embrague 20+1 VariTorque permite un atornillado preciso e incluye un ajuste adicional para taladrado.

##### Velocidad variable para un control perfecto

La velocidad variable de esta herramienta garantiza un taladrado y atornillado precisos; además, el gatillo permite ajustar la velocidad para lograr un control perfecto.

##### Funciones prácticas para una comodidad todavía mayor en el trabajo

La práctica función izquierda/derecha facilita una alternancia sencilla entre el atornillado y la extracción de tornillos. El diseño ergonómico permite un cómodo manejo.

### CARACTERÍSTICAS:

Taladro/atornillador con cable: potencia sin interrupción, sin batería, sin tiempo de carga

Diseño compacto y ligero con cable de 6 metros para un confort de trabajo óptimo

Más respetuoso con el medio ambiente en comparación con los productos con batería

20 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso y 1 ajuste extra para taladrar a plena potencia

Velocidad variable para un arranque suave y un control total en todo momento

Función izquierda/derecha para atornillar o desatornillar tornillos  
 Portabrocas de cierre rápido semiautomático de 10 mm para cambiar de accesorio rápida y fácilmente  
 Empuñadura ergonómica para trabajar en una posición equilibrada

#### DATOS TÉCNICOS:

Potencia: 0,75 A  
 Velocidad en vacío: 0-800 r.p.m.  
 Par máx. en uniones duras: 27 Nm  
 Ajustes del embrague: 20 + 1  
 Tipo de portabrocas: De cierre rápido semiautomático  
 Capacidad del portabrocas: 10 mm  
 Interruptor de velocidad variable  
 Capacidad de taladrado en madera: 20 mm  
 Capacidad de taladrado en acero: 8 mm  
 Capacidad de atornillado: 6 mm  
 Longitud del cable: 6 m  
 Peso: 1,2 kg  
 Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

#### EL PAQUETE CONTIENE:

Taladro/atornillador con cable SKIL 6220  
 Manual de instrucciones

#### Características

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Potencia                         | 0,75 A                          |
| Velocidad en vacío               | 0-800 r.p.m.                    |
| Par máx. en uniones duras        | 27 Nm                           |
| Ajustes del embrague             | 20 + 1                          |
| Tipo de portabrocas              | De cierre rápido semiautomático |
| Capacidad del portabrocas        | 10 mm                           |
| Capacidad de taladrado en madera | 20 mm                           |
| Capacidad de taladrado en acero  | 8 mm                            |
| Capacidad de atornillado         | 6 mm                            |
| Longitud del cable               | 6 m                             |
| Peso                             | 1,2 kg                          |
| Tensión/frecuencia               | 220-240 V / 50-60 Hz            |

#### Certificaciones

|               |  |
|---------------|--|
| Certificación | Clase C 2 clavijas UE CEE 7/16 (Plano) |
|---------------|--|

#### Dimensiones

|                     |      |
|---------------------|------|
| Peso artículo (kg)  | 1,20 |
| Largo artículo (cm) | 23.5 |
| Ancho artículo (cm) | 6.1  |
| Alto artículo (cm)  | 21   |

**Datos packaging**

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Unidad de contenido              | Pieza  |
| Cantidad de contenido            | 1      |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 1,80   |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 26,30  |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 8,20   |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 24,70  |
| Presentación                     | Cartón |

**Estado del producto**

|        |                  |
|--------|------------------|
| Estado | obsoleto         |
| Fecha  | desde 31/12/2020 |