

SKIL 6280 CK Taladro percutor



8 710364 062355 >

Referencia: F0156280CK

EAN-13: 8710364062355

Marca: SKIL

- Taladro percutor compacto y de diseño cómodo
- Portabrocas de cierre rápido semiautomático de 13 mm para cambiar de accesorio fácilmente
- Ideal para trabajos de taladrado dentro y fuera de casa
- Elevada frecuencia de impactos por minuto para trabajos de taladrado en mampostería rápidos y sin esfuerzo
- Tope de profundidad para trabajos corrientes de taladrado y atornillado

Descripción general

DESCRIPCIÓN:

El taladro percutor práctico y compacto

El taladro percutor SKIL 6280 es la herramienta idónea para todas las tareas de taladrado dentro y fuera de casa. Destaca por su diseño compacto y sus prácticas funciones auxiliares. Este taladro percutor está provisto de un portabrocas de cierre rápido de 13 mm para un cambio rápido y fácil de accesorios. Este sistema de velocidad variable con preselección de velocidad le proporciona versatilidad y control del trabajo. El taladro percutor se suministra en un robusto maletín con empuñadura lateral, tope de profundidad y un juego de 16 accesorios de taladrado y atornillado.

Cambio rápido y fácil de accesorios

Este taladro percutor está provisto de un portabrocas de cierre rápido semiautomático de 13 mm para un cambio rápido y fácil de accesorios. El portabrocas de cierre rápido semiautomático está provisto de dos manguitos, uno de las cuales se mantiene sujeto mientras se gira el otro para apretar o aflojar el portabrocas. El mecanismo de martillo permite taladrar en mampostería, y el modo de martillo puede desactivarse para tareas de taladrado normal o atornillado. Todas estas funciones convierten este taladro percutor en una herramienta idónea para trabajos de taladrado dentro y fuera de casa.

Velocidad variable con preselección de velocidad para un control perfecto

La herramienta tiene velocidad variable para un taladrado y atornillado precisos. La rueda de preselección de velocidad le permite ajustar su velocidad preferida. Para su comodidad, puede bloquear el gatillo a fin de taladrar o atornillar de manera continua.

Funciones prácticas para una comodidad todavía mayor en el trabajo

Este taladro percutor ofrece una serie de prácticas funciones auxiliares, por ejemplo la de inversión. Esta función resulta útil, por ejemplo, a la hora de aflojar o retirar tornillos. La herramienta se suministra en un robusto maletín con 9 brocas para madera, piedra y acero y 6 puntas de atornillador. También incluye un práctico portabrocas magnético, empuñadura lateral y tope de profundidad.

CARACTERÍSTICAS:

Taladro percutor compacto y de diseño cómodo

Portabrocas de cierre rápido semiautomático de 13 mm para cambiar de accesorio fácilmente

Ideal para trabajos de taladrado dentro y fuera de casa

Elevada frecuencia de impactos por minuto para trabajos de taladrado en mampostería rápidos y sin esfuerzo

Tope de profundidad para trabajos corrientes de taladrado y atornillado

Función reversible para atornillar

Interruptor de velocidad variable con:

- botón de bloqueo para un trabajo continuo
- botón de selección de velocidad para preseleccionar la velocidad para un funcionamiento óptimo en cada aplicación
- Empuñadura adicional de ajuste continuo para un control seguro con ambas manos
- Tope de profundidad de fácil ajuste para preseleccionar la profundidad de taladrado de agujeros ciegos

DATOS TÉCNICOS:

Potencia: 550 W

Tipo de portabrocas: De cierre rápido semiautomático

Capacidad del portabrocas: 13 mm

Capacidad de taladrado en acero: 13 mm

Capacidad de taladrado en mampostería: 16 mm

Capacidad de taladrado en madera: 35 mm

Velocidad en vacío: 0-3000 r.p.m.

N.º impactos máximo: 0-48000 /min

Peso: 1,8 kg

Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

EL PAQUETE CONTIENE:

Empuñadura lateral

Tope de profundidad

Maletín

Juego de 3 brocas para madera (Ø 5/6/8 mm)

Juego de 3 brocas para piedra (Ø 5/6/8 mm)

Juego de 3 brocas para acero (Ø 5/6/8 mm)

Juego de 6 puntas

Portabrocas magnético

Características

Potencia	550 W
Tipo de portabrocas	De cierre rápido semiautomático
Capacidad del portabrocas	13 mm
Capacidad de taladrado en acero	13 mm
Capacidad de taladrado en mampostería	16 mm
Capacidad de taladrado en madera	35 mm
Velocidad en vacío	0-3000 r.p.m.
N.º impactos máximo	0-48000 /min
Peso	1,8 kg
Tensión/frecuencia	220-240 V / 50-60 Hz

Certificaciones

Certificación	Clase C 2 clavijas UE CEE 7/16 (Plano)
---------------	--

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,80
Largo artículo (cm)	28.5
Ancho artículo (cm)	9.5
Alto artículo (cm)	20.5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	2,90
Producto empaquetado: largo (cm)	33,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	8,10
Producto empaquetado: alto (cm)	29,70
Presentación	Maletín

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 31/12/2020