

SKIL 6225 AA Taladro percutor



8 719643 000156 >

Referencia: F0156225AA
EAN-13: 8719643000156
Marca: SKIL

- Taladro percutor con cable: potencia sin interrupción, sin batería, sin tiempo de carga
- Cable de 6 m para mayor comodidad de trabajo
- Más respetuoso con el medio ambiente en comparación con los productos con batería
- Función de taladro percutor para trabajos de taladrado en mampostería
- 19 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso y dos ajustes extra para taladrar a plena potencia

Descripción general

DESCRIPCIÓN:

Taladro percutor con cable: potencia sin interrupción, sin batería, sin tiempo de carga

El taladro percutor SKIL 6225 es ideal para trabajos de atornillado y para tareas de taladrado en madera, metal y hasta mampostería. Su función percutor garantiza la facilidad de taladrado en mampostería. El SKIL 6225 proporciona potencia sin fin, no tiene batería y, por tanto, elimina la necesidad del tiempo de carga. No obstante, esta herramienta cuenta con un largo cable de 6 metros para disfrutar de la máxima libertad de movimiento.

Adicionalmente, los ajustes del embrague, la velocidad variable y dos velocidades mecánicas aseguran un control óptimo. Puede cambiar los accesorios de manera rápida y sencilla gracias al portabrocas de cierre rápido con bloqueo del eje automático. Con este taladro percutor con cable encontrará la solución idónea para cada tarea.

Velocidad variable y dos velocidades mecánicas para disfrutar de un control óptimo

Los ajustes del embrague permiten efectuar con precisión operaciones de atornillado, taladrado en madera y metal y taladrado con percusión en mampostería. El gatillo permite ajustar la velocidad para disponer de un control óptimo. Además, las dos velocidades mecánicas de este taladro percutor con cable garantizan una extraordinaria versatilidad. El ajuste «High speed» ofrece alta velocidad para el taladrado, y el ajuste «Low speed» proporciona un alto par para las tareas exigentes de atornillado (por ejemplo, con tornillos de gran tamaño).

Funciones prácticas para una comodidad todavía mayor en el trabajo

El cambio rápido y fácil de los accesorios está asegurado gracias al portabrocas de cierre rápido con bloqueo del eje automático. El gatillo de marcha adelante/atrás permite cambiar cómodamente el sentido de funcionamiento, lo que resulta ideal para enroscar o desenroscar tornillos. El SKIL 6225 cuenta con una empuñadura suave y de tamaño ergonómico que ofrece una comodidad óptima.

CARACTERÍSTICAS:

Taladro percutor con cable: potencia sin interrupción, sin batería, sin tiempo de carga

Cable de 6 m para mayor comodidad de trabajo

Más respetuoso con el medio ambiente en comparación con los productos con batería

Función de taladro percutor para trabajos de taladrado en mampostería

19 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso y dos ajustes extra para taladrar a plena potencia

2 velocidades mecánicas: alta velocidad para trabajos de taladrado y alta velocidad para trabajos de atornillado

Portabrocas de cierre rápido con bloqueo automático del eje para un cambio de accesorios rápido y fácil

Velocidad variable para un arranque suave y un control total en todo momento

Función de atornillado/desatornillado para atornillar o desatornillar

Agarre suave y empuñadura ergonómica para una comodidad y un control óptimos

DATOS TÉCNICOS:

Potencia: 0,9 A
 Ajustes del embrague: 19 + 1 + 1
 Tipo de portabrocas: De cierre rápido automático
 Capacidad del portabrocas: 10 mm
 Interruptor de velocidad variable
 Capacidad de taladrado en acero: 8 mm
 Capacidad de taladrado en mampostería: 13 mm
 Capacidad de taladrado en madera: 10 mm
 Velocidad en vacío: 0 - 400 / 1600 r.p.m.
 N.º impactos máximo: 0 - 5200 / 20800 /min
 Capacidad de atornillado: 6 mm
 Longitud del cable: 6 m
 Peso: 1,4 kg
 Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

EL PAQUETE CONTIENE:

Taladro percutor SKIL 6225
 Manual de instrucciones

Características

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Potencia | 0,9 A |
| Ajustes del embrague | 19 + 1 + 1 |
| Tipo de portabrocas | De cierre rápido automático |
| Capacidad del portabrocas | 10 mm |
| Capacidad de taladrado en acero | 8 mm |
| Capacidad de taladrado en mampostería | 13 mm |
| Capacidad de taladrado en madera | 10 mm |
| Velocidad en vacío | 0 - 400 / 1600 r.p.m. |
| N.º impactos máximo | 0 - 5200 / 20800 /min |
| Capacidad de atornillado | 6 mm |
| Longitud del cable | 6 m |
| Peso | 1,4 kg |
| Tensión/frecuencia | 220-240 V / 50-60 Hz |

Certificaciones

| | |
|---------------|--|
| Certificación | Clase C 2 clavijas UE CEE 7/16 (Plano) |
|---------------|--|

Dimensiones

| | |
|---------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 1,40 |
| Largo artículo (cm) | 26 |
| Ancho artículo (cm) | 6.5 |
| Alto artículo (cm) | 23 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|--------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 1,90 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 29,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 7,40 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 24,00 |
| Presentación | Cartón |

Estado del producto

| | |
|--------|------------------|
| Estado | obsoleto |
| Fecha | desde 31/12/2020 |