

SKIL 1766 AN Martillo



8 710364 074839 >

Referencia: F0151766AN

EAN-13: 8710364074839

Marca: SKIL

- Potente martillo en L con motor de 1500 W
- Martillo con 3 funciones: taladro percutor, bloqueo de percusión para el taladrado/atornillado habitual y bloqueo de rotación para cincelado ligero
- El sistema de reducción de la vibración garantiza una comodidad de trabajo óptima y bajas vibraciones
- Sistema SDS+ para cambiar de broca rápida y fácilmente
- Caja de engranajes metálica y robusta de magnesio

Descripción general

CARACTERÍSTICAS:

Potente martillo en L con motor de 1500 W

Martillo con 3 funciones: taladro percutor, bloqueo de percusión para el taladrado/atornillado habitual y bloqueo de rotación para cincelado ligero

El sistema de reducción de la vibración garantiza una comodidad de trabajo óptima y bajas vibraciones

Sistema SDS+ para cambiar de broca rápida y fácilmente

Caja de engranajes metálica y robusta de magnesio

Agarre suave antideslizante en las empuñaduras lateral y posterior para mayor comodidad del usuario

Botón de selección de velocidad para fijar la velocidad adecuada a cada trabajo

Embrague de seguridad para proteger al usuario si se atasca la broca

Empuñadura lateral suave y ajustable para un control seguro con ambas manos

Tope de profundidad de fácil ajuste para fijar la profundidad de taladrado en agujeros ciegos

Cable de caucho

DATOS TÉCNICOS:

Presión de sonido: 95

Potencia de sonido: 106

Vibración (K): 3

Nivel de vibración (taladrando con percusión en hormigón): 17.0

Nivel de vibración (cincelado): 16.0

Vibración (K): 1.5

Potencia: 1,500 W

Tipo de portabrocas: SDS+

Fuerza de impacto: 4.5 J

Capacidad de taladrado en acero: 13 mm

Capacidad en cemento: 36 mm

Capacidad de taladrado en madera: 40 mm

Velocidad en vacío: 0-800

N.º impactos máximo: 0-2700

Peso: 5.3 kg

Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

EL PAQUETE CONTIENE:

Martillo SKIL 1766

Maletín

Portabrocas con llave de 13 mm y adaptador
 Empuñadura adicional suave
 Tope de profundidad
 Brocas SDS+ (8, 10, 12 mm)
 Cincel en punta SDS+
 Cincel plano SDS+
 Manual de instrucciones

Características

Presión de sonido	95
Potencia de sonido	106
Vibración (K)	3
Nivel de vibración (taladrando con percusión en hormigón)	17.0
Nivel de vibración (cincelado)	16.0
Vibración (K)	1.5
Potencia	1,500 W
Tipo de portabrocas	SDS+
Fuerza de impacto	4.5 J
Capacidad de taladrado en acero	13 mm
Capacidad en cemento	36 mm
Capacidad de taladrado en madera	40 mm
Velocidad en vacío	0-800
N.º impactos máximo	0-2700

Certificaciones

Garantía	3
Certificación	Type C 2 Pin EU CEE 7/17 (Round)

Dimensiones

Peso artículo (kg)	5,30
Largo artículo (cm)	39.5
Ancho artículo (cm)	9
Alto artículo (cm)	24.5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	8,90
Producto empaquetado: largo (cm)	44,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	13,10
Producto empaquetado: alto (cm)	44,80
Presentación	Maletín

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 31/12/2020