

## Tenacilla De Ajuste Rápido ALYCO



8 421504 151357 >

Referencia: 115135  
EAN-13: 8421504151357  
Marca: ALYCO

Longitud del alicate (en mm): 400  
Longitud del alicate (en pulgadas): 16

- Máxima duración y resistencia al desgaste al estar fabricada en acero al Cromo Vanadio. Funciones de apriete, sujeción y agarre en una sola herramienta.
- Bocas de agarre dentadas endurecidas para dar una mayor capacidad de apriete y duración.
- Terminación pulida y pavonada antioxido y corrosión. Evita transmitir la oxidación a las tuercas, y perder arista, lo que haría redondear a los tornillos.
- Mangos ergonómicos para un agarre cómodo y reducir el esfuerzo necesario al utilizarlos. Permite realizar operaciones repetitivas sin causar fatiga en dedos y mano. Evitan la adherencia de aceites y suciedad.
- Ajuste rápido mediante botón, dandole rapidez y comodidad de uso.

### Descripción general

Tenacilla para tubo y tuercas, cremallera de ajuste con múltiples posiciones, botón de preajuste y mordazas de gran grosor dentadas, agarre y manipulación preciso y sin posibilidad de resbalar la pieza. Larga vida y comodidad incluso en usos repetitivos intensivos. Tenacilla ideal para trabajos de fontanería y manipulación de tubos. También es válida en usos con tuercas de diversas dimensiones, con un ajuste rápido. La zona de la boca tiene un dentado grueso especial para amarrar tubos y elementos redondos, sujetando la pieza sin dañarla.

Esta tenacilla cuenta con una gran resistencia al desgaste al estar fabricado en Acero al Cromo Vanadio. El mango bimaterial ergonómico evita la adherencia de grasas y aceites, lo que facilita el agarre y el confort al utilizarlo. Además, el cuerpo del alicate está tratado térmicamente para darle mayor dureza y reducir el desgaste. Las mordazas tienen un tratamiento de templado que les dan una dureza extra de HRC55. El gran grosor y profundidad de las bocas evita que la pieza se deslice, y permite una fuerza de apriete superior. El acabado superficial es pavonado, que protege de la oxidación y de la suciedad.

### Que funciones tiene:

**Amarre:** dentado grueso para amarre de piezas redondas y tubos.

Por favor, utilice este producto con precaución y asegúrese de seguir todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar un uso seguro y eficaz.

### Características

Longitud del alicate (en mm)	400
Longitud del alicate (en pulgadas)	16
Abertura máxima (en mm)	95
Profundidad de las bocas (en mm)	64
Dureza dentado(HRC)	55-60
Espesor de las bocas (en mm)	xxxxxxxx
Tipo de bocas	Bocas dentadas con la zona interior con forma especial curva para amarre de tubos y zona en la punta recta para amarre de superficies planas
Tipo de articulación	De cremallera con 23 posiciones
Ajuste de la llave	Ajuste rápido y automático de la apertura de las bocas presionando el botón de la articulación
Material del mango	Recubrimiento interior de PVC y recubrimiento de contacto con la mano de goma rugosa para evitar deslizamientos
Uso del producto	Para amarre y soltado rápido de todo tipo de tuercas y tubos gracias a su ajuste automático de la apertura de las bocas
Protección eléctrica	No

### Acabados

Color	Cuerpo negro/Mango azul
Material	Acero al Cromo Vanadio
Acabado	Pavonado Bocas pulidas

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,18
Largo artículo (cm)	41.4
Ancho artículo (cm)	8.3
Alto artículo (cm)	2.1

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	1,20
Producto empaquetado: largo (cm)	41,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	8,30
Producto empaquetado: alto (cm)	2,10