

Destornillador De Boca Recta Aislada 1000V ALYCO ORANGE



Referencia: 170383
 EAN-13: 8421504703839
 Marca: Alyco Orange

Tipo de huella destornillador: BOCA PLANA
 Medida boca: 3 x 0,5
 Longitud Varilla (en mm): 100

- Varilla fabricada con Acero al Cromo-Vanadio, con tratamiento térmico, lo que alarga la vida, y permite un gran esfuerzo.
- Destornillador muy adecuado a entornos con posibilidad de descargas eléctricas, evitando accidentes y dando seguridad a las operaciones de apriete o desapriete de tuercas.
- Aislamiento en toda la varilla, dando seguridad de uso, anulando los riesgos de descargas eléctricas.
- Mango bimaterial ergonómico que reduce el cansancio y aumenta la efectividad del esfuerzo aplicado.
- Punta negra imantada que facilita el agarre con el tornillo, evitando el redondeo de la tuerca.

Descripción general

Destornillador aislado 1000V.

Varilla fabricada en Acero al Cromo-Vanadio, lo que le da una dureza y larga vida de uso.

El tratamiento térmico diferenciado evita las grietas o rupturas.

La varilla está recubierta de material certificado que evita la transmisión de la electricidad, aislando la herramienta de corrientes superiores a 1000V en corriente alterna y 1500V en corriente continua.

El mango bimaterial permite el máximo agarre y confort de la mano. Este mango está recubierto de material aislante 1000V.

La varilla termina en la punta imantada con tratamiento de inducción para aumentar la dureza y evitar la ruptura.

El destornillador es ligero y cómodo, con larga vida.

Muy adecuado para bricolaje, instaladores, reparación eléctrica, etc.

Garantizado el aislamiento por certificado VDE (instituto alemán de seguridad).

Características

Tipo de huella destornillador	BOCA PLANA
Medida boca	3 x 0,5
Longitud Varilla (en mm)	100
Longitud destornillador (en mm)	190
Diametro de la varilla (en mm)	3
Material de la varilla	Acero al cromo vanadio
Dureza de la varilla	51÷54 HRC
Punta magnética	Si
Punta negra	Si
Material mango	Bimaterial
Medida mango (en mm)	88 x 27 mm
Otras características mango	Forma trilobular. Zona de agarre rayada y de goma antideslizante
Tipo unión mango-varilla	Mango inyectado en varilla. Unión segura
Protección eléctrica	Aislado VDE
Tipo de recubrimiento eléctrico varilla	Varilla recubierta Φ 6 mm
Agujero para colgar	Si

Acabados

Color	Rojo/Amarillo
Material	Varilla acero CR-V / mango bimaterial
Acabado	Punta negra / Varilla con recubrimiento VDE

Certificaciones

Certificación	DIN 5265 / CERTIFICADO VDE 1000 V IEC EN 60900
---------------	--

Dimensiones

Largo artículo (cm)	19.0
Ancho artículo (cm)	2.7
Alto artículo (cm)	2.7

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	22,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,00
Producto empaquetado: alto (cm)	4,00
Presentación	Colgador de plástico