

## Tenaza Pico De Loro Teflonada ALYCO ORANGE



8 421504 705406 >  


Referencia: 170540  
EAN-13: 8421504705406  
Marca: Alyco Orange

Longitud (en mm): 250  
Longitud (en pulgadas): 10"

- Máxima duración y resistencia al desgaste al estar fabricada en acero al Cromo Vanadio. Funciones de apriete, sujeción y agarre en una sola herramienta.
- Filos dentados endurecidos para dar una mayor seguridad y capacidad de apriete y duración.
- Terminación teflonada antioxido y corrosión. Evita transmitir la oxidación a las tuercas, y perder arista, lo que haría redondear a los tornillos.
- Mangos ergonómicos para un agarre cómodo y reducir el esfuerzo necesario al utilizarlos. Permite realizar operaciones repetitivas sin causar fatiga en dedos y mano. Evitan la adherencia de aceites y suciedad.
- Ajuste mediante fácil manipulación, dándole rapidez y comodidad de uso.

### Descripción general

Tenaza pico de loro para tubo y tuercas, cremallera de ajuste y mordazas de gran grosor dentadas, agarre y manipulación preciso y sin posibilidad de resbalar la pieza. Larga vida y comodidad incluso en usos repetitivos intensivos. Tenaza ideal para trabajos de fontanería y manipulación de tubos. También es válida en usos con tuercas de diversas dimensiones, con 7 posiciones de ajuste. La zona de la boca tiene un dentado grueso especial para amarrar tubos y elementos redondos, sujetando la pieza sin dañarla.

Esta tenacilla cuenta con una gran resistencia al desgaste al estar fabricado en Acero al Cromo Vanadio. El cuerpo del alicate está tratado térmicamente para darle mayor dureza y reducir el desgaste. Las mordazas tienen un tratamiento de templado que les dan una dureza extra. El gran grosor de las bocas evita que la pieza se deslice, y permite una fuerza de apriete superior. El acabado superficial es teflonado, que protege de la oxidación y de la suciedad.

El mango de plástico evita la adherencia de grasas y aceites, lo que facilita el agarre y el confort al utilizarlo.

Función de amarre: dentado grueso para amarre de piezas redondas y tubos.

Capacidad de tubo: Desde diámetros de 6 a 36 mm.

### Características

Longitud (en mm)	250
Longitud (en pulgadas)	10"
Apertura de las bocas	Diámetro 6 a 38 mm
Profundidad de las bocas	35 mm
Espesor de las bocas	9 mm. Cabeza muy fina para llegar a zonas de difícil acceso.
Forma de las bocas	Punta plana y zona interior en forma de V para mayor seguridad en el amarre.
Tipo de las bocas	Bocas dentadas para una mejor sujeción a las piezas. Dientes templados por inducción.
Tipo de articulación	Machihembrada
Número de posiciones de ajuste	7 posiciones de ajuste
Longitud de los mangos	140 mm
Forma de los mangos	Foma ergonomica.
Material de los mangos	Mangos bimateriales. Zona de contacto de la mano recubierta con goma antideslizante
Funcionalidad	Perfecta principalmente para la manipulación y agarre rápido de tubos y tuercas

### Acabados

Color	Cabeza gris y mangos gris/Naranja
Material	Acero al cromo vanadio
Acabado	Teflonado

### Certificaciones

Certificación	DIN 5776
---------------	----------

### Dimensiones

Largo artículo (cm)	25.5
Ancho artículo (cm)	8.50
Alto artículo (cm)	2.00

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	30,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	8,50
Producto empaquetado: alto (cm)	2,00
Presentación	Colgador tarjeta de cartón