

Llave De Carraca Corta De Cuadradillo 1/4" 72 Dientes Y Puntas Dual ALYCO ORANGE



Referencia: 170712
 EAN-13: 8421504707127
 Marca: Alyco Orange

Medida cuadrado conductor: 1/4"
 Longitud: 105 mm



- Llave de carraca corta para aprietes con cuadradillo de 1/4" y con puntas de atornillar de 1/4" fabricada en acero al Cromo Vanadio, máxima durabilidad y resistencia al desgaste. Muy útil para aprietes de tuercas con vasos hexagonales o vasos con puntas, y puntas de atornillar.
- La llave de carraca roquete está cromada para darle la mejor protección posible contra la oxidación. Esto aumenta importantemente la vida de la carraca y asegura una capacidad de apriete superior a las normas DIN durante una larga vida útil.
- La llave de carraca tiene un mecanismo muy preciso de apriete, con una gran capacidad de apriete. Carraca de 72 dientes con ángulo de 5°, para dar mayor resistencia a los dientes de la carraca. El cuadradillo tiene una bola que permite el ajuste perfecto de la llave de vaso, dando gran seguridad y evitando la caída accidental del vaso.
- Mango corto bimaterial ergonómico y con goma antideslizante que facilita el agarre, el confort y la transmisión de la fuerza. El inversor de sentido de apriete y el expulsor de vasos permiten diversas formas de apriete, y libertad de la mano para otras labores.
- Utilizable para aprietes con vasos hexagonales, vasos con puntas, alargaderas, cardan, adaptadores de puntas, etc. Muchas opciones polivalentes. Muy apta para montadores, instaladores, mecánicos, uso doméstico, etc.

Descripción general

Llave de carraca corta (10 cm.) fabricada en Acero al Cromo-Vanadio, con tratamiento térmico y tratamiento superficial de cromado con un mecanismo de rotación de 72 dientes, con un paso cada 5 grados, lo que le hace tener una precisión máxima.

La carraca corta es útil por su pequeño tamaño, para transporte en un bolsillo, y para aprietes en zonas de difícil maniobra.

La carraca tienen inversor y expulsor de vasos, lo que le da una muy alta fiabilidad y capacidad de apriete.

Por el otro lado el alojamiento para puntas de atornillar de 1/4" permite aprietes con puntas de cualquier tipo (plana, PH, PZ, Torx, etc.)

Elemento de apriete multifuncional, con posibilidad de apriete a derechas y a izquierdas.

Cuadradillo muy preciso, que ajusta perfectamente con la llave de vaso, con bola de retención que evita la separación o caída del vaso.

Mango ergonómico bimaterial de goma antideslizante que facilita el agarre, el confort y que la transmisión de la fuerza a los tornillos sea óptima. Tiene un colgador en el extremo del mango para su almacenamiento.

Muy útil en aprietes en mecánica, mantenimiento, instaladores, bricolaje, etc.

Características

Medida cuadrado conductor	1/4"
Longitud	105 mm
Tipo de llave	Carraca dual. Cuadradillo conductor 1/4" por un lado y por el otro adaptador para puntas hexagonales de 1/4"
Utilización	Utilizado para sujetar o desmontar tornillos acoplándole vasos o accesorios (alargaderas, juntas universales, adaptadores...) con cuadrado conductor hembra de 1/4".
Funcionalidades especiales	Llave de carraca corta y muy ligera. Su principal ventaja es el poco espacio que ocupa y su fácil transporte. Debido a su pequeño tamaño muy adecuada para llegar a lugares donde no se puede acceder con las llaves de carraca de longitud estándar. Además funcionalidad de acoplamiento directo de puntas de atornillos con mango hexagonal de 1/4".
Numero de dientes / ángulo de giro	72 dientes / 5° de giro por diente
Medida de la cabeza	Anchura 26 mm / altura 25 mm
Material de la cabeza	Cabeza cerrada. Mecanismo interno de acero al cromo vanadio
Fuerza de apriete máxima	82 N.m / 8,36 Kg.m (32 % superior a norma DIN 62 N.m)
Reversible	Si. Maneta de cambio de inversor fácil de usar y manejado por el pulgar.
Tipo de mango	Oculto, ya que, la empuñadura llega a la zona de la cabeza.
Forma empuñadura	Forma ovalada y ergonómica. Gran anchura del mango de 28 mm para un uso más cómodo.
Material empuñadura	Empuñadura bimaternal. Zona de contacto con la mano en goma antideslizante
Agujero para colgar	Si. Agujero Φ 10 mm en la parte final de la empuñadura.

Acabados

Color	Mango naranja/grís y cuerpo grís/negro
Material	Cuerpo acero al cromo vanadio y mango bimaternal
Acabado	Cuerpo cromado

Certificaciones

Certificación	DIN 3122
---------------	----------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	10.50
Ancho artículo (cm)	2.50
Alto artículo (cm)	2.50

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	10,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	2,50
Presentación	Colgador de plástico