



## Llave De Carraca De Cuadradillo 3/4" 24 Dientes Con Mango Desmontable ALYCO ORANGE

Referencia: 170730  
EAN-13: 8421504707301  
Marca: Alyco Orange

Medida cuadrado conductor: 3/4"  
Longitud: 510 mm

8 421504 707301 >

- Llave de carraca para aprietas con cuadradillo de 3/4" fabricada en acero al Cromo Vanadio, alta durabilidad y resistencia al desgaste. Muy útil para aprietas de tuercas con vasos de doce caras. Admite alargadores.
- La llave de carraca roquete está cromada para darle la mejor protección posible contra la oxidación. Esto aumenta importantemente la vida de la carraca y asegura una capacidad de apriete superior a las normas DIN durante una larga vida útil.
- La llave de carraca tiene un mecanismo preciso de apriete, con gran capacidad de apriete. Carraca de 24 dientes con paso de diente de 15º. El cuadradillo tiene una bola que permite el ajuste perfecto de la llave de vaso, dando gran seguridad y evitando la caída accidental del vaso.
- Mango ergonómico antideslizante que facilita el agarre, el confort y la transmisión de la fuerza. El inversor de sentido de apriete y el expulsor de vasos permiten diversas formas de apriete, y libertad de la mano para otras labores.
- Utilizable para aprietas con vasos de 12 caras, alargaderas, etc. Muchas opciones polivalentes. Muy apta para tractores, camiones, montadores, instaladores, mecánicos de maquinaria pesada, etc.

### Descripción general

Llave de carraca de cuadradillo de 3/4" fabricada en Acero al Cromo-Vanadio, con tratamiento térmico y tratamiento superficial de cromado con un mecanismo de rotación de 24 dientes, con un paso cada 15 grados.

La carraca tienen inversor y expulsor de vasos, lo que le da una alta fiabilidad y capacidad de apriete. La cabeza de la carraca es desmontable.

Elemento de apriete multifuncional, con posibilidad de apriete a derechas y a izquierdas.

Cuadradillo preciso, que ajusta perfectamente con la llave de vaso, con bola de retención que evita la separación o caída del vaso.

Mango ergonómico de goma antideslizante de 52 cm. que facilita el agarre, el confort y que la transmisión de la fuerza a los tornillos sea óptima.

Muy útil en aprietas en mecánica pesada, mantenimiento, instaladores, tractores, camiones, etc.

Por favor, utilice este producto con precaución y asegúrese de seguir todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar un uso seguro y eficaz.

### Características

Medida cuadrado conductor	3/4"
Longitud	510 mm
Tipo de llave	Mango desmontable. El mango y la cabeza se pueden separar.
Utilización	Utilizado para sujetar o desmontar tornillos acoplándole vasos o accesorios (alargaderas, juntas universales, adaptadores...) con cuadrado conductor hembra de 3/4".
Numero de dientes / ángulo de giro	24 dientes / 15º de giro por diente
Medida de la cabeza	Anchura 64 mm / altura 58 mm
Material de la cabeza	Cabeza cerrada. Mecanismo interno de acero al cromo vanadio
Fuerza de apriete máxima	1553 N.m / 158 kg.m(10 % superior a norma DIN 1412 N.m)
Reversible	Si. Maneta de cambio de inversor fácil de usar y manejado por el pulgar.
Extractor vasos	Si. Pulsando el botón de cabeza expulsa el vaso fijado en la cabeza sin esfuerzo.
Tipo de mango	Mango recto metálico. Forma tubular. Fabricado en acero.
Forma empuñadura	Forma cilíndrica y ergonómica. Gran diámetro de 38 mm.
Material empuñadura	Empuñadura bimaterial. Zona de contacto con la mano en goma antideslizante

### Acabados

Color	Mango naranja/negro y cuerpo gris/negro
Material	Cuerpo acero al cromo vanadio y mango bimaterial
Acabado	Cuerpo cromado

### Certificaciones

Certificación	DIN 3122
---------------	----------

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,61
Largo artículo (cm)	51.00
Ancho artículo (cm)	6.30
Alto artículo (cm)	5.80

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,61
Producto empaquetado: largo (cm)	50,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,40
Producto empaquetado: alto (cm)	5,80
Presentación	Caja de cartón individual