



8 421504 922469 >

Llave De Carraca Corta De 3/8" ALYCO

Referencia: 192246
EAN-13: 8421504922469
Marca: ALYCO

Medida cuadrado conductor: 3/8"
Longitud: 135 mm

- Llave de carraca corta para apriete con llaves de vaso de 3/8". Mango ergonómico que permite apriete preciso, o en espacios confinados.
- Apriete muy preciso por el mecanismo de 72 dientes, que permite apriete con un paso de 5 grados, muy exacto.
- Carraca corta fabricada en Acero al Cromo Vanadio, máxima calidad y resistencia al desgaste. Permite apriete de gran precisión sin dañar la llave.
- Fabricada en Acero tratado térmicamente lo que le da más resistencia. Gran exactitud de dimensiones que permite que la llave de vaso y la tuerca no sufran durante el apriete y alargue la vida útil. Tratamiento superficial de cromado alargando la vida y evitando la oxidación.
- Permite su uso con llaves de vaso de cuadrado macho de 3/8" y mango en T. También se puede usar con alargaderas, junta universal, adaptadores, etc. para aumentar sus funciones.

Descripción general

Llave de carraca para apriete con llaves de vaso de cuadrado macho de 3/8".

Estas llaves de carraca están fabricadas en Acero al Cromo-Vanadio, lo que les da más resistencia, capacidad de apriete y vida útil.

La parte metálica de las carracas en su proceso de fabricación está tratada térmicamente lo que le da mayor capacidad de apriete, evita grietas y alarga su vida útil.

Al final del proceso de fabricación, son tratadas superficialmente con cromado, que evita la corrosión y alarga su vida útil.

Las llaves de carraca son para apriete con llaves de vaso de cuadrado macho de 3/8".

Cumple las normas DIN3122 e ISO3315.

La carraca tiene un mecanismo de giro de 72 dientes, por lo que cada paso de giro es de 5 grados de circunferencia, lo que determina un apriete fino y preciso.

Tiene una aleta para poder cambiar el sentido de giro, lo que le hace muy conveniente en apriete con poco ángulo de giro o espacios confinados.

El mango ergonómico bimaterial corto permite ejercer la máxima fuerza en espacios difíciles o en apriete sin necesidad de gran esfuerzo, muy apta para bricolaje.

La carraca permite un apriete muy preciso con una alta transmisión del esfuerzo, sin desgastar la llave de vaso, que se acopla perfectamente al cuadrado macho de la carraca.

La bola con muelle del cuadrado se ajusta a un rebaje de la llave de vaso para evitar su caída accidental y mantener la otra mano libre. Al accionar el expulsor la bola se retrae y permite la fácil extracción del vaso.

Se puede extender el apriete de la carraca con alargadera, alargadera flexible y junta universal.

Puede usarse con adaptador de puntas de atornillar para uso con puntas.

Corta, duradera, resistente a la corrosión, mango antideslizante, adecuada para un largo tiempo de trabajo.

Ampliamente utilizado para sujetar o desmontar tornillos de cabeza hexagonal, tuercas.

Muy adecuados para apriete de tuercas en industria, construcción, mantenimiento industrial, e incluso uso doméstico.

Características

Medida cuadrado conductor	3/8"
Longitud	135 mm
Tipo de llave	Serie corta (stubby)
Utilización	Utilizado para sujetar o desmontar tornillos acoplándole vasos o accesorios (alargaderas, juntas universales, adaptadores...) con cuadrado conductor hembra de 3/8".
Funcionalidades especiales	Llave de carraca corta y muy ligera. Su principal ventaja es el poco espacio que ocupa y su facil transporte. Debido a su pequeño tamaño muy adecuada para llegar a lugares donde no se puede acceder con las llaves de carraca de longitud estandar.
Numero de dientes / ángulo de giro	72 dientes / 5º de giro por diente
Medida de la cabeza	Anchura 32 mm / altura 33 mm
Material de la cabeza	Cabeza cerrada. Mecanismo interno de acero al cromo vanadio
Fuerza de apriete máxima	275 N.m / 28,04 Kg.m (36 % superior a norma DIN 202 N.m)
Reversible	Si. Maneta de cambio de inversor fácil de usar y manejado por el pulgar.
Extractor vasos	Si. Pulsando el botón de cabeza expulsa el vaso fijado en la cabeza sin esfuerzo.
Tipo de mango	Oculta, ya que, la empuñadura llega a la zona de la cabeza.
Forma empuñadura	Forma cilíndrica y ergonómica. Gran diámetro de 32 mm.
Material empuñadura	Empuñadura bimaterial. Zona de contacto con la mano en goma antideslizante
Agujero para colgar	Si. Agujero Ø 10 mm en la parte final de la empuñadura.

Acabados

Color	Mango azul/gris y cuerpo gris/negro
Material	Cuerpo acero al cromo vanadio y mango bimaterial
Acabado	Cuerpo cromado

Certificaciones

Certificación	DIN 3122
---------------	----------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	13.50
Ancho artículo (cm)	3.20
Alto artículo (cm)	3.30

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	13,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	3,30
Presentación	Colgador de plástico