

## Sargento Automático De Plástico ALYCO



Referencia: 198052  
 EAN-13: 8421504980520  
 Marca: ALYCO

Máxima capacidad amarre (interior): 300 mm  
 Máxima capacidad amarre (separación): 550 mm  
 Máxima fuerza de apriete: 100 kgs



- Tornillo de apriete sargento para aprietes de materiales como madera, barras de hierro, tubos, etc. para realizar operaciones de soldado, encolado, perforación, etc.
- Bocas con zapatas de goma blanda para evitar el marcado de las piezas
- El freno evita que las piezas se deslicen en trabajos de perforación con gran fuerza o vibración.
- La palanca cierra suavemente las bocas, ajustando la fuerza necesaria, y tiene un gatillo para soltado de la pieza.
- Se puede utilizar con las bocas en posición inversa, para realizar separaciones en vez de aprietes.

### Descripción general

Tornillo de apriete sargento para aprietes en madera y metales con objeto de fijarlos y realizar operaciones de clavado, encolado, agujereado, etc.

Sargento compuesto de:

Mordazas de plástico endurecido con bocas con zapatas protectoras de goma blanda. Apertura de 85 mm. de la boca.

Fijación de llanta y mordaza con remache.

Llanta de acero negra calibrada y dentada por ambos lados.

Freno dentado y templado.

Palanca de apriete gatillo con freno. Pequeña palanca de liberación automática.

Posibilidad de uso como apretador y separador (cambiando el sentido de las bocas).

Fuerza de apriete: 100 kg.

Ideal para trabajos industriales, de construcción, de carpintería, etc.

Por favor, utilice este producto con precaución y asegúrese de seguir todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar un uso seguro y eficaz.

## Características

|                                      |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Máxima capacidad amarre (interior)   | 300 mm                                                                                                                                                                                                             |
| Máxima capacidad amarre (separación) | 550 mm                                                                                                                                                                                                             |
| Maxima fuerza de apriete             | 100 kgs                                                                                                                                                                                                            |
| Profundidad bocas                    | 85 mm                                                                                                                                                                                                              |
| Longitud en pulgadas                 | 12"                                                                                                                                                                                                                |
| Medida llanta                        | 20x6 mm                                                                                                                                                                                                            |
| Material llanta                      | Acero al carbono                                                                                                                                                                                                   |
| Tipos de amarre                      | Reversible. Amarre interno entre bocas. Amarre externo (modo separación)                                                                                                                                           |
| Cambio tipo de amarre                | Mordaza fija: Soltado tornillo de seguridad, darle la vuelta, volver a colocar y apretar tornillo de seguridad / Mordaza movil: accionando palanca de soltado extraer mordaza, darle la vuelta y volver a colocar. |
| Apriete                              | Accionando gatillo del mango tantas veces como sea necesario hasta consigue el apriete deseado                                                                                                                     |
| Soltado                              | Accionado palanca de soltado rápido en la parte trasera del cuerpo                                                                                                                                                 |
| Avance rápido mordaza movil          | Si. Accionando palanca de soltado rapido (parte trasera del cuerpo) y mover hasta la posición deseada.                                                                                                             |
| Superficie de amarre                 | Fundas de goma TPR antideslizante atornilladas a las mordazas                                                                                                                                                      |
| Forma superficie de amarre           | Rectangular.Superficie ranurada para mayor agarre.                                                                                                                                                                 |
| Material cuerpo                      | Cuerpo fabricado en polímero polipropileno(PP)                                                                                                                                                                     |
| Forma del mango                      | Forma ergonómica. Parte fije de apoyo y gatillo movil. Utilización con una mano                                                                                                                                    |
| Material del mango                   | Poliamida PA6 (gran resistencia) y zonas de contacto con la mano recubiertas de goma.                                                                                                                              |

## Acabados

|          |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|
| Color    | Cuerpo rojo-negro / Llanta negra                       |
| Material | Llanta de acero y cuerpo de plastico polipropileno-ABS |
| Acabado  | Llanta pavonada                                        |

## Dimensiones

|                     |      |
|---------------------|------|
| Largo artículo (cm) | 52.2 |
| Ancho artículo (cm) | 26.0 |
| Alto artículo (cm)  | 3.8  |

## Datos packaging

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Unidad de contenido              | Pieza                          |
| Cantidad de contenido            | 1.00                           |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 52,20                          |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 26,00                          |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 3,80                           |
| Presentación                     | SARGENTOS AUTOMÁTICOS DE PLÁST |