



Tripode De Aluminio Con Dos Proyectores 20W Smd Ip65 ALYCO

Referencia: 199228
 EAN-13: 8421504992288
 Marca: ALYCO

Tipo de foco: 2 x Foco SMD 20 W
 Capacidad lumínica: 2 x 200 lumen
 Protección IP: IP 65

- 2 focos potentes, con gran amplitud y alcance, óptimo para iluminación en obras, inspección y mantenimiento en lugares sin luz.
- Focos con luz blanca 6.500K lo que produce una iluminación muy clara. Los focos son orientables, lo que permite un enfoque mas preciso.
- El tipo de foco, SMD permite una iluminación de muy alta eficiencia energética. Esto reduce el consumo eléctrico.
- Los focos cumplen la protección contra polvo y agua IP65, lo que les da seguridad eléctrica y una larga vida útil.
- Muy útil en obras, donde la instalación lumínica no esta colocada, en el campo, actividades nocturnas, etc.

Descripción general

Proyector de luz doble de tipo SMD de 20W (x2) de potencia, con 2.200 (x2) Lumenes de intensidad lumínica de luz blanca, en un soporte metálico trípode con patas, focos inclinables y con gran protección IP65 ante polvo y humedad. De clase energética A+.

2 proyectores de luz SMD de 20W de potencia, con 2.200 Lumenes cada uno. El haz de luz es de luz blanca 6500K, con un alcance de 20 metros y un ángulo de 130°. La carcasa de la luz es extrafina, de 5 cm, y es direccionable, al poder inclinar hasta 130° sobre el eje horizontal de unión a la estructura metálica de soporte. La luz es muy potente, muy amplia. La carcasa es de Aluminio, con el vidrio extragruoso.

El cable es de 3 metros de longitud, H05RN-F de 3 hilos de 1 mm² de cobre. El enchufe es de tipo europeo.

El soporte trípode es metálico para proteger el foco, telescópico (desde 67 a 158 cm. de recorrido), tres patas con refuerzos para aumentar la estabilidad y una estructura de unión entre el foco y el soporte.

La temperatura de uso puede ser desde -20°C hasta 50°C.

El foco cumple las estrictas exigencias de la protección IP65 (contra polvo y gotas de agua).

El foco cumple las normas de eficacia energética A+.

También cumple las normas CE de seguridad eléctrica.

Características

| | |
|--------------------------|---|
| Tipo de foco | 2 x Foco SMD 20 W |
| Capacidad lumínica | 2 x 200 lumen |
| Protección IP | IP 65 |
| Contenido | 2 focos 20W (199225) + Trípode de acero |
| Tipo de luz | Luz blanca 6500°K |
| Alcance de la luz | 10 metros y 120° de ángulo de irradiación |
| Espesor cuerpo del foco | Extrafino 63 mm |
| Fijación foco al trípode | Mediante un tornillos de fijación entre el soporte del foco y la barra horizontal del trípode |
| Material trípode | Estructura tubular de acero en el cuerpo y barra horizontal con perfil rectangular hueco de acero |
| Tipo de trípode | Trípode patas plegables. Trípode telescópico en posición ecogido 67 cm y extendido 158 cm |
| Tipo de cable | H05RN-F 3 x 1 mm ³ |
| Longitud de cable | 3 metros |
| Tipo de enchufe | Tipo CEE 7/3 (schuko) 230v 50HZ |
| Clase eléctrica | Calse A+ |
| Instrucciones de uso | Contiene instrucciones de uso |

Acabados

| | |
|----------|---|
| Color | Estructura metálica azul/Cuerpo focos negro |
| Material | Trípode de acero/carcasa focos acero/Foco vidrio templado |
| Acabado | Pintado |

Certificaciones

| | |
|---------------|----------------|
| Certificación | CE / GS / ROHS |
|---------------|----------------|

Dimensiones

| | |
|---------------------|-------|
| Peso artículo (kg) | 5,00 |
| Largo artículo (cm) | 72.5 |
| Ancho artículo (cm) | 72.5 |
| Alto artículo (cm) | 180.0 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 5,30 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 26,30 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 17,30 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 66,70 |
| Presentación | Caja de carton de color |

Enlaces

pdf

[MANUAL DE INSTRUCCIONES FOCO DE TRABAJO SMD SLIM 2X20W con
trípode](#)
