

Armero Élite 12 grado III de FAC Seguridad



Referencia: 14011
EAN-13: 8422621140118
Marca: FAC

Apertura: Secreto mecánico y llave



Descripción general

Armero Homologado Grado III Norma UNE EN 1143-1 / Puerta y Cuerpo de 40 mm. de espesor, formado por tubos rellenos de mortero de alta resistencia / Refuerzos de chapa de acero al manganeso / Cerradura de gorjas de doble paletón certificada Clase B S/Norma UNE EN 1300 / Los modelos "E" o "M" disponen de una segunda cerradura Certificada Clase II VDS / Modelo "EP" una Cerradura electrónica de Pomo Certificada Clase II VDS.

Características

Apertura	Secreto mecánico y llave
Alto exterior	304
Ancho exterior	391
Fondo exterior	306
Alto interior	220
Ancho interior	305
Fondo interior	182
Sistema de cierre	BULONES DE CIERRE
Nº de bulones	2
Apertura y cierre	secreto mecánico + llave de gorjas
Llave de emergencia	NO
espesor puerta	40
espesor cuerpo	40
homologada/ certificada	homologada GRADO III UNE:EN 1143-1

Acabados

Acabado	Pintura epoxi lacada al horno.
---------	--------------------------------

Certificaciones

Certificación	homologada GRADO III UNE:EN 1143-1
---------------	------------------------------------

Dimensiones

Peso artículo (kg)	84,00
Largo artículo (cm)	30.6
Ancho artículo (cm)	39.1
Alto artículo (cm)	30.4

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	88,00
Producto empaquetado: largo (cm)	30,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	39,10
Producto empaquetado: alto (cm)	30,40
Presentación	caja