



8 428868 003025 >

Oleoplast

Referencia: 118774
EAN-13: 8428868003025
Marca: Sika

- Facilita un aprovechamiento mejor de los encofrados.
- En trabajos sumergidos o en contacto con agua, evita el deslavado del mortero u hormigón.
- Con bajas temperaturas mejora la resistencia del hormigón a las heladas.
- En prefabricados se consiguen antes las resistencias necesarias para el desencofrado de las piezas.

Descripción general

Descripción

Líquido acelerante de fraguado para mortero y hormigón.

Usos

Se utiliza para acelerar el fraguado y endurecimiento de mortero y hormigón en: Trabajos sumergidos o en presencia de agua. Obras y trabajos marítimos. En prefabricados

Ventajas

Facilita un aprovechamiento mejor de los encofrados. En trabajos sumergidos o en contacto con agua, evita el deslavado del mortero u hormigón. Con bajas temperaturas mejora la resistencia del hormigón a las heladas. En prefabricados se consiguen antes las resistencias necesarias para el desencofrado de las piezas.

Dimensiones

Peso artículo (kg) 30,00

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	30,00
Producto empaquetado: largo (cm)	24,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	28,50
Producto empaquetado: alto (cm)	46,60
Presentación	Garrafa

Enlaces

pdf	Guia Productos
pdf	Ficha técnica