



Oleoplast

Referencia: 118775
EAN-13: 8428868003049
Marca: Sika

- Facilita un aprovechamiento mejor de los encofrados.
- En trabajos sumergidos o en contacto con agua, evita el deslavado del mortero u hormigón.
- Con bajas temperaturas mejora la resistencia del hormigón a las heladas.
- En prefabricados se consiguen antes las resistencias necesarias para el desencofrado de las piezas.

Descripción general

Descripción

Líquido acelerante de fraguado para mortero y hormigón.

Usos

Se utiliza para acelerar el fraguado y endurecimiento de mortero y hormigón en: Trabajos sumergidos o en presencia de agua. Obras y trabajos marítimos. En prefabricados

Ventajas

Facilita un aprovechamiento mejor de los encofrados. En trabajos sumergidos o en contacto con agua, evita el deslavado del mortero u hormigón. Con bajas temperaturas mejora la resistencia del hormigón a las heladas. En prefabricados se consiguen antes las resistencias necesarias para el desencofrado de las piezas.

Dimensiones

Peso artículo (kg)	5,00
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,00
Producto empaquetado: largo (cm)	12,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	19,80
Producto empaquetado: alto (cm)	25,80
Presentación	Garrafa

Enlaces

pdf	Guia Productos
pdf	Ficha técnica