



Sika MonoTop-412 S

Referencia: 163047
EAN-13: 7612894658309
Marca: Sika

Peso: 25KG

- Excelente trabajabilidad.
- Adecuado para aplicación a mano y por proyección.
- Se puede aplicar en espesores de capa de hasta 50 mm.
- Clase R4 de la UNE-EN 1504-3.
- Para reparaciones estructurales.

Descripción general

Descripción

Es un mortero de reparación estructural de 1 componente, reforzado con fibras, de baja retracción. Clase R4.

Usos

Adecuado para trabajos de reparación de hormigón. Reparación de desconchones y deterioros del hormigón en edificios, puentes, infraestructuras y superestructuras.
Adecuado para la conservación o restauración del pasivado. Incremento del recubrimiento con mortero adicional y remplazando el hormigón contaminado o carbonatado.
Adecuado para trabajos de refuerzo estructural del hormigón.

Ventajas

Excelente trabajabilidad.
Adecuado para aplicación a mano y por proyección.
Se puede aplicar en espesores de capa de hasta 50 mm.
Clase R4 de la UNE-EN 1504-3.
Para reparaciones estructurales.
Resistente a sulfatos.
Retracción muy baja.
Baja permeabilidad a cloruros.
Clasificación al fuego A1.

Características

Peso	25KG
------	------

Dimensiones

Peso artículo (kg)	25,00
--------------------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	25,00
Producto empaquetado: largo (cm)	11,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	24,00
Producto empaquetado: alto (cm)	55,00
Presentación	Saco

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 27/03/2021

Enlaces

pdf	Guia Productos
pdf	Ficha técnica