



Sikacryl-620 Fire

Referencia: 483466
EAN-13: 7612895181318
Marca: Sika

- Hasta 5 horas de resistencia al fuego según la EN 1366-4.
 - Hasta 2 horas de resistencia al fuego según la EN 1366-3.
 - Fácil alisado y muy buena trabajabilidad.
 - Buena adherencia a un amplio rango de sustratos.
 - Base agua.

7 612895 181318 >

Descripción general

Descripción

Sellador monocomponente con clasificación al fuego para juntas lineales y penetraciones.

Usos

Adecuado para el sellado de juntas de conexión así como de tubos de cables y de penetraciones en soportes porosos y no porosos.

Ventajas

- Hasta 5 horas de resistencia al fuego según la EN 1366-4.
- Hasta 2 horas de resistencia al fuego según la EN 1366-3.
- Fácil alisado y muy buena trabajabilidad.
- Buena adherencia a un amplio rango de sustratos.
- Base agua.
- Printable.

Acabados

Color gris

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	4,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,80
Producto empaquetado: alto (cm)	23,00
Presentación	Cartucho

Enlaces

pdf	Guia Productos
pdf	Folleto
pdf	Ficha Técnica