



## SikaTop-30

Referencia: 436432  
 EAN-13: 8428868005579  
 Marca: Sika

- Aporta una superficie con buena adherencia sobre todo tipo de soportes porosos.
- No inflamable.
- Listo para su uso y de fácil aplicación.
- Tiempo abierto medio.
- Aplicable sobre superficies con cierta humedad, pero no encharcadas.

### Descripción general

#### Descripción

Resina de unión para morteros y yesos

#### Usos

Como puente de adherencia para: Morteros, tanto hechos en obra, como secos o predosificados.

Yesos, escayolas.

Se puede utilizar todo tipo de soportes:

Hormigones, morteros, tanto normales como impermeables, ladrillo, piedra natural, fibrocemento. Todos aquellos materiales que no tengan porosidad nula.

#### Ventajas

Aporta una superficie con buena adherencia sobre todo tipo de soportes porosos.

No inflamable.

Listo para su uso y de fácil aplicación.

Tiempo abierto medio.

Aplicable sobre superficies con cierta humedad, pero no encharcadas.

Mantiene la pegajosidad durante bastante tiempo.

No aplicable en soleras para recredos con morteros.

#### Acabados

|       |         |
|-------|---------|
| Color | Azulado |
|-------|---------|

#### Dimensiones

|                    |      |
|--------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 5,00 |
|--------------------|------|

### Datos packaging

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unidad de contenido              | Pieza   |
| Cantidad de contenido            | 1.00    |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 5,00    |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 12,00   |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 19,80   |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 25,80   |
| Presentación                     | Garrafa |

### Enlaces

|     |                                |
|-----|--------------------------------|
| pdf | <a href="#">Guia Productos</a> |
| pdf | <a href="#">Folleto</a>        |
| pdf | <a href="#">Ficha técnica</a>  |