



8 428868 022972 >

Sikafloor Level-16

Referencia: 489646
EAN-13: 8428868022972
Marca: Sika

Medida: 25 KG

- Autonivelante y con baja oclusión de aire.
- Rápida aplicación gracias a su buena fluidez y cohesión del producto fresco.
- Fácil de aplicar manualmente o mediante bombeo.
- Superficie muy lisa y libre de poros.
- Baja retracción.

Descripción general

Descripción

Mortero cementoso autonivelante para aplicaciones en espesores de 5-15 mm en interiores

Usos

Revestimiento de nivelación para pavimentos interiores que presenten una superficie irregular.

Rehabilitación de pavimentos de parkings interiores.

Nivelación de parkings interiores que posteriormente se recubran con resinas.

Puede ser aplicado manualmente o bombeado para nivelar pavimentos interiores que presenten irregularidades con un espesores entre 5 -15 mm.

Ventajas

Autonivelante y con baja oclusión de aire.

Rápida aplicación gracias a su buena fluidez y cohesión del producto fresco.

Fácil de aplicar manualmente o mediante bombeo.

Superficie muy lisa y libre de poros.

Baja retracción.

Muy alta adherencia y resistencias mecánicas.

Muy buen aspecto superficial y dureza.

Mantiene buena trabajabilidad y unión de junta durante su vida de mezcla.

Rápida colocación y secado.

Transitable a las 2 horas (20°C).

Libre de Caseína y Formaldehído.

Características

Medida 25 KG

Dimensiones

Peso artículo (kg) 25,00

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	25,00
Producto empaquetado: largo (cm)	11,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	24,00
Producto empaquetado: alto (cm)	55,00
Presentación	Saco

Enlaces

pdf	Guia Productos
pdf	Folleto
pdf	Ficha Técnica
pdf	Ficha Técnica