



## Sikafloor-200 Level

Referencia: 625482  
EAN-13: 7612895581354  
Marca: Sika

Medida: 25 KG

- Autonivelante.
- Adecuado para su aplicación en sistemas de calefacción por suelo radiante.
- Baja tensión.
- Bombeable.
- Adecuado para generar una capa nivelada que une las baldosas de cerámica y los soportes cementosos.

### Descripción general

#### Descripción

Mortero cementoso modificado con polímeros y fibras para nivelación de suelos de entre 3 - 60 MM

#### Usos

Se usa para rellenar, alisar y nivelar los soportes. Adecuados antes de colocar pavimentos de parquet, baldosas de cerámica, pavimentos de resina continuos, revestimientos textiles y elásticos para suelos en zonas residenciales y no industriales en interior.

#### Ventajas

Autonivelante.  
Adecuado para su aplicación en sistemas de calefacción por suelo radiante.  
Baja tensión.  
Bombeable.  
Adecuado para generar una capa nivelada que une las baldosas de cerámica y los soportes cementosos.

### Características

|        |       |
|--------|-------|
| Medida | 25 KG |
|--------|-------|

### Dimensiones

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Peso artículo (kg) | 25,00 |
|--------------------|-------|

### Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 25,00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 11,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 24,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 55,00 |
| Presentación                     | Saco  |

## Enlaces

|     |                                |
|-----|--------------------------------|
| pdf | <a href="#">Guia Productos</a> |
| pdf | <a href="#">Ficha Técnica</a>  |
| pdf | <a href="#">Folleto</a>        |