



7 612895 587691 >

## Sikafloor-310 Rapid Level

Referencia: 627362  
EAN-13: 7612895587691  
Marca: Sika

Medida: 25 KG

- Se puede aplicar en espesor de 1 mm hasta 20 mm.
- Alta nivelación.
- Tiempo abierto 30 min.
- Baja formación de polvo.
- De fraguado rápido.

### Descripción general

#### Descripción

Pavimento cementoso, modificado con plímeros, autonivelante y de endurecimiento muy rápido, para espesores 1 - 20 MM.

#### Usos

Es apto para relleno, alisado y nivelado de soportes previa aplicación de revestimientos:

Baldosas cerámicas revestimientos textiles y elásticos.

Parquet.

Para zonas residenciales y no industriales en interiores, así como zonas expuestas a tráfico de carretillas elevadoras.

#### Ventajas

Se puede aplicar en espesor de 1 mm hasta 20 mm.

Alta nivelación.

Tiempo abierto 30 min.

Baja formación de polvo.

De fraguado rápido.

### Características

Medida 25 KG

### Dimensiones

Peso artículo (kg) 25,00

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	25,00
Producto empaquetado: largo (cm)	11,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	24,00
Producto empaquetado: alto (cm)	55,00
Presentación	Saco

## Enlaces

pdf	<a href="#">Guia Productos</a>
pdf	<a href="#">Ficha Técnica</a>
pdf	<a href="#">Ficha Técnica</a>