



7 612895 518633 >

Sikafloor-2540W (AB)

Referencia: 586357
EAN-13: 7612895518633
Marca: Sika

Color: RAL 7032
Medida: 10 KG

- Bajo contenido en VOC/ Emisiones AMC.
- Bajas emisiones de partículas.
- Buenas resistencias químicas y mecánicas.
- Permeable al vapor de agua.
- Diluyible en agua. Sin olor.

Descripción general

Descripción

Sellador epoxi de bajas emisiones de 2 componentes en base agua.

Usos

Revestimiento de sellado para pavimentos de hormigón, morteros cementosos autonivelantes, morteros epoxi y sistemas espolvoreados.

Puede estar sometido a cargas mecánicas y químicas medias.

Para áreas de producción , almacenes, garajes, etc.

Ventajas

Bajo contenido en VOC/ Emisiones AMC.

Bajas emisiones de partículas.

Buenas resistencias químicas y mecánicas.

Permeable al vapor de agua.

Diluyible en agua. Sin olor.

Fácil aplicación.

Características

Color	RAL 7032
Medida	10 KG

Acabados

Color	RAL 7032
-------	----------

Dimensiones

Peso artículo (kg)	10,00
--------------------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	10,00
Producto empaquetado: largo (cm)	24,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	25,10
Producto empaquetado: alto (cm)	31,50
Presentación	Set

Enlaces

pdf	Guia Productos
pdf	Folleto
video	Video