



Sikafloor-419W

Referencia: 584654
EAN-13: 7612895513256
Marca: Sika

Color: gloss
Medida: 4 KG

- Acabado incoloro. Puede ser brillante o mate.
- Buena resistencia UV, sin amarilleamiento.
- En base agua.
- Olor muy bajo.
- Fácil aplicación.

Descripción general

Descripción

Revestimiento de sellado a base de poliuretano alifático en base agua, monocomponente, tenaz y transparente, para capa de acabado en pavimentos interiores y exteriores

Usos

Capa de sellado final con requerimientos estéticos altos para sistemas lisos o antideslizantes.
Sellador sobre capas lisas, texturadas y antideslizantes de resina epoxi, poliuretano o epoxi-cemento y cementosas.
Apto para sellado de pavimentos industriales, debido a sus altas prestaciones mecánicas

Ventajas

Acabado incoloro. Puede ser brillante o mate.
Buena resistencia UV, sin amarilleamiento.
En base agua.
Olor muy bajo.
Fácil aplicación.
Rápido endurecimiento inicial.
Buena resistencia al rayado debido a su tenacidad.
Buena resistencia mecánica y química.
Buena resistencia a la abrasión.

Características

| | |
|--------|-------|
| Color | gloss |
| Medida | 4 KG |

Acabados

| | |
|-------|-------|
| Color | gloss |
|-------|-------|

Dimensiones

| | |
|--------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 4,00 |
|--------------------|------|

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 4,00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 18,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 18,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 23,70 |
| Presentación | Cubo |

Enlaces

| | |
|-----|--------------------------------|
| pdf | Guia Productos |
| pdf | Folleto |
| pdf | Folleto |