



SikaCeram 650 Classic

Referencia: 644163
 EAN-13: 7612895647234
 Marca: Sika

Color: ivory
 Medida: 5 KG

- Aplicación en vertical y horizontal.
- Repele el agua.
- Resistente a la abrasión.
- Alto grado de dureza.
- Resistente a rayos UV.

Descripción general

Descripción

Lechada de cemento premezclada que se presenta en bolsas, para el relleno de juntas de 1 a 6 mm de ancho en paramentos y pavimentos. Los aditivos contenidos en la mezcla proporcionan una protección activa, manteniendo estable los colores, así como su resistencia a la abrasión y su capacidad de repeler el agua. Apto para aplicaciones interiores y exteriores.

Usos

Rejuntado de los siguientes tipos de azulejos y baldosas: Cerámica. Barro cocido. Mosaico de vidrio. Mármol y otras piedras naturales. Gres porcelánico.
 Rejuntado de azulejos y baldosas para las siguientes aplicaciones exigentes: Suelos radiantes. Entornos Comerciales / Industriales / Residenciales. Fachadas.

Ventajas

Aplicación en vertical y horizontal.
 Repele el agua.
 Resistente a la abrasión.
 Alto grado de dureza.
 Resistente a rayos UV.
 Resistente a las heladas.

Características

Color	ivory
Medida	5 KG

Acabados

Color	ivory
-------	-------

Dimensiones

Peso artículo (kg)	5,00
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,00
Producto empaquetado: largo (cm)	11,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	20,00
Producto empaquetado: alto (cm)	38,00
Presentación	Saco

Enlaces

pdf	Guia Productos
pdf	Ficha Técnica
pdf	Folleto
video	Video