

## QUIADSA FIJA + PLUS S-100



8 425608 100198 >

Referencia: 52302010  
EAN-13: 8425608100198  
Marca: QUIADSA

CAPACIDAD: Cartucho 300 ml

- Agarre Inicial Fuerte:** La alta viscosidad y la composición del producto garantizan un agarre inicial fuerte, reduciendo la necesidad de clamps o soportes adicionales durante el montaje.
- Versatilidad:** Capaz de unir una amplia variedad de materiales, lo que lo hace ideal para múltiples aplicaciones en diferentes sectores.
- Facilidad de Uso:** Su fórmula está diseñada para aplicarse de manera sencilla, lo que permite a los usuarios de todos los niveles conseguir un acabado profesional.
- Ahorro de Tiempo:** Gracias a su rápido tiempo de secado y fuerte agarre inicial, los usuarios pueden completar proyectos más rápidamente.

### Descripción general

#### Descripción

Este adhesivo de montaje en base solvente es un producto de alta viscosidad diseñado para proporcionar un agarre inicial fuerte y duradero.

Compuesto por una mezcla especial de polímeros y solventes, este adhesivo ofrece una fijación rápida y segura para una amplia variedad de materiales como madera, metal, plástico y más.

Su fórmula especializada permite un tiempo de secado rápido y una unión duradera, lo que lo convierte en una opción ideal para proyectos tanto de interior como de exterior.

#### Propiedades

Alta calidad  
Alto contenido en sólidos  
Gran poder de relleno  
Alta viscosidad  
No hace hilos  
Agarre inmediato  
Secado rápido

#### Aplicaciones

Especialmente indicado para la unión de materiales como rodapiés, maderas, zócalos, hormigón, yeso, corcho, metales, PVC, fijación de paneles.

#### Adhesión

Excelente adhesión sobre la mayoría de los materiales porosos empleados en la construcción, todo tipo de maderas, No indicado para poliestireno expandido, polietileno, polipropileno o PTFE.

## Características

CAPACIDAD	Cartucho 300 ml
Caducidad	24 meses
Temperatura de aplicación	+5°C a +35 °C
Resistencia a la temperatura	-2°C a +90 °C
Resistencia a la intemperie	SI
Resistencia a la radiación UV	SI
Aplicación	Interior
Pintable	SI
Tiempo formación piel	5 seg
Resistencia kg/10cm2	500 kg

## Dimensiones

Largo artículo (cm)	5
Ancho artículo (cm)	5
Alto artículo (cm)	23

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	23,00
Presentación	Cartucho; cánula

## Clasificación

UNSPSC	- Componentes y Suministros de Manufactura / Adhesivos y selladores / Otros adhesivos y selladores / Adhesivos químicos (31201601)
--------	--

## Enlaces

pdf	<a href="#">FT S-100 ES</a>
pdf	<a href="#">Ficha Técnica - EAN: 8425608100198</a>
video	<a href="#">video producto</a>