



8 425608 103427 >

## QUIADSA MS-AQUA

Referencia: 52503219  
EAN-13: 8425608103427  
Marca: QUIADSA

COLOR: Blanco  
CAPACIDAD: Tubo flexible 125 ml

- **Resistencia a condiciones extremas:** Este sellador está diseñado para soportar condiciones acuáticas, químicas y climáticas extremas, haciéndolo ideal para sellar piscinas.
- **Poli-funcionalidad:** El sellador MS es compatible con una amplia gama de materiales como concreto, azulejos, cerámica y metal, lo que lo convierte en una solución versátil para diferentes aplicaciones.
- **Fácil de Aplicar:** Con su fórmula de fácil aplicación, los usuarios pueden completar el trabajo rápidamente, ahorrando tiempo y esfuerzo.
- **Larga Durabilidad:** Este sellador tiene una larga vida útil, reduciendo la necesidad de reparaciones frecuentes y mantenimiento, lo que resulta en ahorros a largo plazo.

### Descripción general

#### Descripción

El Sellador elástico de polímero de nueva generación MS (silano modificado), especialmente diseñado para piscinas, es un producto de alta calidad que ofrece resistencia al agua, agentes químicos, y condiciones extremas de clima. Este sellador ofrece un fuerte enlace en una amplia variedad de materiales, desde cerámica y azulejos hasta hormigón y metal.

Gracias a su formulación única, este sellador no solo tiene excelentes propiedades de adhesión, sino que también es elástico, lo que permite movimiento estructural sin pérdida de eficacia.

Su rápida curación y fácil aplicación lo convierten en la opción ideal para una amplia gama de trabajos de sellado en piscinas.

#### Propiedades

Alta calidad.

Resistencia al envejecimiento.

Resistencia a la intemperie.

Bajo olor.

No merma.

No amarillea.

Elasticidad permanente.

Exento de disolventes e isocianatos

#### Aplicaciones

Especial para piscinas de obra, de poliéster y portátiles

Pegado y sellado de gresites, azulejos, skimmers, fisuras y todo tipo de juntas y uniones.

Resiste el agua clorada y salada, disolventes alifáticos, ácidos inorgánicos diluidos y álcalis, aceites y grasas

#### Adhesión

Excelente adhesión sobre la mayoría de los materiales porosos empleados en la construcción , todo tipo de maderas, No indicado para poliestireno expandido, polietileno, polipropileno o PTFE.

## Características

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| COLOR                            | Blanco               |
| CAPACIDAD                        | Tubo flexible 125 ml |
| Caducidad                        | 18 meses             |
| Temperatura de aplicación        | +5°C a +40 °C        |
| Resistencia a la temperatura     | -40°C a + 90 °C      |
| Resistencia a la intemperie      | SI                   |
| Resistencia a la radiación UV    | SI                   |
| Aplicación                       | Interior/Exterior    |
| Pintable                         | SI                   |
| Tiempo formación piel            | 15 min               |
| Resistencia kg/10cm <sup>2</sup> | 300 kg               |
| Flexibilidad                     | 3.5                  |
| Dureza Shore                     | 65                   |

## Acabados

|       |        |
|-------|--------|
| Color | Blanco |
|-------|--------|

## Datos packaging

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Unidad de contenido   | Pieza         |
| Cantidad de contenido | 1.00          |
| Presentación          | Tubo flexible |

## Clasificación

|        |   |
|--------|---|
| UNSPSC | · Componentes y Suministros de Manufactura / Pinturas y bases y acabados / Acabados en general / Sellantes (31211704) |
|--------|---|

## Enlaces

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| pdf   | <a href="#">FT MS-AQUA ES</a>  |
| video | <a href="#">video producto</a> |