



QUIADSA MS-TRANSPARENTE

Referencia: 52503127

EAN-13: 8425608304251

Marca: QUIADSA

COLOR: Transparente

CAPACIDAD: Tubo flexible 120 gr

- **Alta Adherencia:** Gracias al polímero MS, este sellador se adhiere a una amplia gama de superficies, incluyendo metal, plástico, y madera.
- **Curado Rápido Mediante Humedad:** A diferencia de otros selladores que requieren tiempo y condiciones específicas para curar, este producto se cura rápidamente a través de la humedad ambiental.
- **Fácil de Aplicar:** Su consistencia permite una aplicación sencilla y sin complicaciones, lo cual ahorra tiempo y esfuerzo.
- **Durabilidad:** Una vez curado, el sellador proporciona un sellado duradero y resistente a condiciones adversas, reduciendo la frecuencia con la que los usuarios tendrán que reemplazar o reparar el sellado.

Descripción general

Descripción

El Sellador elástico de polímero de nueva generación MS es una solución adhesiva y de sellado de alta tecnología. Diseñado para ser totalmente invisible una vez curado, este producto se diferencia por su mecanismo de curado a través de la humedad ambiental.

El polímero MS (Polímero de Silano Modificado) le confiere una excelente adherencia en una variedad de superficies, así como resistencia a la intemperie y al desgaste, todo sin comprometer la elasticidad.

Su fórmula de nueva generación le permite una versatilidad de uso en múltiples aplicaciones industriales y domésticas.

Propiedades

Alta calidad.
 Resistencia al envejecimiento.
 Resistencia a la intemperie.
 Bajo olor.
 No merma.
 No amarillea.
 Elasticidad permanente.
 Exento de disolventes e isocianatos.
 Donde se necesite una aplicación completamente transparente.
 Efecto cristal.

Aplicaciones

Especial mamparas, acristalamientos, etc.

Adhesión

Excelente adhesión sobre la mayoría de los materiales porosos empleados en la construcción, todo tipo de maderas, No indicado para poliestireno expandido, polietileno, polipropileno o PTFE.

Recomendaciones de uso

Asegúrese de que la superficie donde se aplicará el sellador esté limpia y seca.
 Use guantes para proteger su piel durante la aplicación.
 Aplique el sellador en una capa uniforme, utilizando una pistola de calafateo para una aplicación más precisa.
 Evite aplicar el sellador en temperaturas extremadamente bajas o altas para asegurar un curado efectivo.

Deje que el sellador cure durante al menos 24 horas antes de someter la superficie a cualquier tipo de presión o estrés.

Recomendaciones de mantenimiento

Guarde el sellador en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa del sol.

Verifique regularmente el sellado para detectar cualquier signo de deterioro o desgaste.

En caso de necesitar una nueva aplicación, retire el sellador antiguo antes de aplicar una nueva capa.

Características

COLOR	Transparente
CAPACIDAD	Tubo flexible 120 gr
Caducidad	12 meses
Temperatura de aplicación	+5°C a +40 °C
Resistencia a la temperatura	-40°C a + 90 °C
Resistencia a la intemperie	SI
Resistencia a la radiación UV	SI
Aplicación	Interior/Exterior
Pintable	SI
Tiempo formación piel	10 min
Resistencia kg/10cm2	150 kg
Flexibilidad	3
Dureza Shore	40

Acabados

Color	Transparente
-------	--------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Presentación	Tubo flexible

Clasificación

UNSPSC	· Componentes y Suministros de Manufactura / Pinturas y bases y acabados / Acabados en general / Sellantes (31211704)
--------	---

Enlaces

pdf	FT MS TRANSPARENTE ES
pdf	ft_MS TRANSPARENTE.pdf
video	video producto