

QUIADSA CS-6



8 425608 300697 >

Referencia: 52500176
EAN-13: 8425608300697
Marca: QUIADSA

COLOR: Translúcido
CAPACIDAD: Cartucho 280 ml

- **Alta Durabilidad:** Este sellador ha sido diseñado para resistir condiciones extremas, incluidos cambios de temperatura, exposición a rayos UV y productos químicos.
- **Polivalencia de Uso:** Ideal para una variedad de aplicaciones, desde acristalamientos hasta acuarios, lo que lo convierte en una solución integral para múltiples necesidades de sellado.
- **Facilidad de Aplicación:** Su fórmula permite una aplicación suave y sencilla, lo que reduce el tiempo y el esfuerzo necesarios para completar el trabajo.
- **Estética y Funcionalidad:** Una vez curado, el sellador ofrece un acabado claro y limpio, lo que lo hace ideal para aplicaciones donde la apariencia es tan importante como la funcionalidad.

Descripción general

Descripción

La Silicona Profesional Especial es un sellador de alto rendimiento diseñado específicamente para aplicaciones que requieren una calidad de sellado excepcional.

Este producto es ideal para acristalamientos, cerramientos de alta seguridad y acuarios, ofreciendo una adhesión fuerte y duradera a una amplia variedad de superficies.

Además de su alta resistencia al agua, la silicona resiste al envejecimiento, a los rayos UV, y a la mayoría de productos químicos, asegurando un sellado que mantendrá su integridad durante un largo período de tiempo. Su fórmula especializada permite una curación rápida y un acabado transparente, permitiendo su uso tanto en entornos interiores como exteriores.

Propiedades

Resistencia al envejecimiento, intemperie y a la radiación UV.

No amarillea.

Interior/Exterior.

No descuelga.

Elasticidad permanente.

No Pintable.

No es compatible con sustratos alcalinos

Aplicaciones

Sellado de materiales vítreos y vitrificados.

Sellado de materiales cerámicos.

Sellado de juntas en aluminio anodizado.

Acristalamiento , sellado de vidrio a carpintería.

Cerramientos, sellado de carpintería entre sí.

Acuarios

Adhesión

Adhesión sobre: Materiales vítreos , vitrificados, cerámicos, aluminio anodizado.

No para sellados estructurales, montaje de espejos o contacto directo con los alimentos y metales como cobre, zinc

Características

COLOR	Translúcido
CAPACIDAD	Cartucho 280 ml
Caducidad	18 meses
Temperatura de aplicación	+5°C a +40 °C
Resistencia a la temperatura	-40°C a + 150 °C
Resistencia a la intemperie	SI
Resistencia a la radiación UV	SI
Aplicación	Interior/Exterior
Pintable	No
Tiempo formación piel	15 min
Flexibilidad	4.75
Dureza Shore	20

Acabados

Color	Translúcido
-------	-------------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	5
Ancho artículo (cm)	5
Alto artículo (cm)	23

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	5,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	23,00
Presentación	Cartucho; cánula

Clasificación

UNSPSC	- Componentes y Suministros de Manufactura / Pinturas y bases y acabados / Acabados en general / Sellantes (31211704)
--------	---

Enlaces

pdf	FT CS-6 ES
-----	----------------------------