



8 425608 303780 >

QUIADSA CS-20

Referencia: 52500538
EAN-13: 8425608303780
Marca: QUIADSA

COLOR: Translúcido
CAPACIDAD: Tubo Flexible 85 ml

- Tixotrópico:** La característica tixotrópica del producto permite su aplicación en superficies verticales e inclinadas sin deslizamiento, lo que facilita su uso en diversas situaciones.
- Conservantes Antimoho:** La presencia de conservantes antimoho proporciona una capa adicional de protección contra el crecimiento de moho y hongos, lo que es especialmente útil en cocinas y baños donde la humedad es alta.
- Facilidad de Uso:** Su naturaleza monocomponente hace que sea fácil de aplicar sin la necesidad de mezclar con otros productos.
- Durabilidad:** Una vez curado, el sellador ofrece una unión elástica duradera que se mantiene fuerte y flexible durante un largo periodo de tiempo, reduciendo la necesidad de retoques y mantenimiento.

Descripción general

Descripción

El sellador tixotrópico elástico de silicona ácido monocomponente es un producto de alta calidad diseñado específicamente para cocinas y baños.

Se endurece al entrar en contacto con la humedad del aire, formando una unión elástica que sella, une y aísla una amplia variedad de materiales.

Contiene conservantes antimoho que ofrecen una protección añadida contra el crecimiento de moho y hongos en ambientes húmedos.

Su naturaleza tixotrópica le permite mantenerse en su lugar incluso cuando se aplica en superficies verticales o inclinadas, lo que facilita su uso en múltiples aplicaciones.

Propiedades

Especial sanitarios, lavabos, bañeras, cocinas y fregaderos.

No ennegrece.

Resiste al agua transcurrido 30 minutos

Aplicaciones

Sellado de sanitarios: estanqueidad en contornos de lavabos, bañeras, platos de duchas, cocinas y fregaderos.

Sellado de materiales no porosos

Adhesión

Excelente adhesión sobre materiales vítreos, vitrificados, cerámicos, aluminio anodizado.

No recomendamos su uso para sellados estructurales de acristalamiento, ni acuarios, ni montaje de espejos, ni contacto directo con los alimentos.

No debe estar en contacto con metales como cobre, zinc.

No es compatible con sustratos alcalinos como mármol, hormigón, fibrocemento y mortero.

Características

COLOR	Translúcido
CAPACIDAD	Tubo Flexible 85 ml
Caducidad	24 meses
Temperatura de aplicación	+5°C a +40 °C
Resistencia a la temperatura	-40°C a + 150 °C
Resistencia a la intemperie	SI
Resistencia a la radiación UV	SI
Aplicación	Interior/Exterior
Pintable	No
Tiempo formación piel	15 min
Flexibilidad	5.95
Dureza Shore	17

Acabados

Color	Translúcido
-------	-------------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	4
Ancho artículo (cm)	11
Alto artículo (cm)	21

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	4,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,00
Producto empaquetado: alto (cm)	21,00
Presentación	Tubo

Clasificación

UNSPSC	- Componentes y Suministros de Manufactura / Pinturas y bases y acabados / Acabados en general / Sellantes (31211704)
--------	---

Enlaces

pdf	Certificado CE - EAN: 8425608300659
pdf	FT CS-20 ES
video	video producto